

采油厂用的单井含水分析仪

产品名称	采油厂用的单井含水分析仪
公司名称	石家庄德君仪表科技有限公司
价格	11980.00/台
规格参数	品牌:JHR 型号:60R 测量原理:微波
公司地址	石家庄市桥东区长征街75号
联系电话	13028671961

产品详情

采油厂使用的单井含水分析仪

用于单井在线含水测量的jhr60分析仪是石家庄德君仪表生产。

油田单井计量要适应现代化油田生产的需要，要改变落后的计量方式，就必须安装在线含水分析仪，掌握实时的含水率变化数据，实现准确的单井计量，从而有效的解决这一问题。

油井产物是油水两相流体或油气水多相流体，含水率随开发程度及开发方式而变化。通过分析含水率的变化，可以推测地质储层的变化。目前没有成熟的原油井口含水率在线测量仪表。由于我国油井单井产量很低的特点，不能大面积推广应用成本昂贵的测量仪表。随着我国油田二次开发及油田数字化管理技术发展，对低成本、高稳定性的原油井口含水率在线检测仪的需求更加迫切。jhr60油水分析仪采用微波能级变量测量原理，能实时在线准确的测量井口含水率变化，很好的实现油田单井含水计量。油井出口的含水原油介质含水率一般较高，可以根据实际工况选择合适的量程。

分析仪技术参数：

电源电压：24vdc

输出信号：4~20madc

仪表量程：50-99%，0-99%

测量精度：1.5%

工作压力: 4.0 (mpa)

工作温度 : 0-130

环境温度 : -30 ~ 80

本安防爆

电气接口 : m20 × 1.5内螺纹

安装方式 : 法兰安装dn50 pn4.0