

钢格板平台钢格板质量

产品名称	钢格板平台钢格板质量
公司名称	振兴金源丝网集团有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:振兴 型号:齐全 材质:低碳钢板
公司地址	河北省衡水市安平县丝网工业园区经五路12号
联系电话	0318-8065295 18662650825

产品详情

欢迎新老客户来厂参观来电咨询：18662650825张红萍 qq：2190333054

平台钢格板应：用范围极其广泛，一般工厂、车间、矿业、港口的各类平台都可选用、美观气派，安装方便，是一种更新换代的新型建筑产品。可在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。可采用载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；还可在需经常移动或打开的钢格板上安装把手和铰链。

平台钢格板处理方法：热镀锌、冷镀锌、电镀、喷漆、浸防锈油、浸塑、不处理。平台钢格板的用途：平台钢格板适用于合金，建材，电站，锅炉，造船，石化，化工及一般工厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观耐用，易于清扫、安装，是一种更新换代的新型建筑产品。可在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。可采用与承载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；还可在需经常移动或打开的钢格板上安装把手和铰链。特点

1、可以在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。
2、采用与载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边。
3、可在需经常移动或打开的平台钢格板上安装把手和铰链。4、平台钢格板的包边焊接标准是：系列1每五条焊一条；系列2每四条焊一条；系列3每三焊一条。焊缝为不小于3mm的单面角焊，焊缝长20mm。规格1、扁钢间距为30mm的钢格板为工业领域用途最广的品种。在常用钢格板的系列中，对表面冲击具有最强的抵力。

2、扁钢间距为40mm的钢格板为最经济、最轻便的品种。在跨距最小的场合下，是最理想的选择。3、扁钢间距为60mm，横杆间距为50mm的钢格板是专为采矿业的用而开发的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题，常指定用于采矿业的加工厂、转运站、破碎系统的板面。钢格板材料

1、扁钢和横杆均采用gb/t700的q235制造，根据供需双方协议，也可采用其他材料制造。

2、扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪的热轧或冷轧钢带。

3、扁钢尺寸允许偏差符合表一 yb/t4001.1-2007的规定。

4、齿型扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪和冲齿的热轧或冷轧钢带。齿型尺寸在每100mm内不能少于5齿。

5、工字型扁钢的截面尺寸及截面惯性矩。

