

厂家供应防风抑尘网，挡风抑尘墙报价

产品名称	厂家供应防风抑尘网，挡风抑尘墙报价
公司名称	振兴金源丝网集团有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:振兴 型号:齐全 材质:低碳钢板
公司地址	河北省衡水市安平县丝网工业园区经五路12号
联系电话	0318-8065295 18662650825

产品详情

欢迎新老客户来厂参观来电咨询：18662650825张红萍 qq：2190333054

成型宽度在270mm--450mm之间，峰高50mm--85mm,长度在6.2米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5m,在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。表面处理：静电粉末喷涂。用途：主要用于煤矿、焦化厂、电厂等企业工厂的储煤场；港口、码头储煤场及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。防尘效果：单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上；挡风抑尘墙不仅外形美观，维护成本低并且具备防火，防盗等优点；完全避免了以往表面覆盖、喷淋技术、全封闭几种措施反复投资、耗资巨大、受场地和作业要求限制、抑尘效果不佳的问题。

双峰型防风抑尘网介绍（双体）：成型宽度在400m之间，峰高50mm-100mm，长度在6米之内都可以材厚度0.5mm-1.5mm，在以上范围之内，可以根据求进行加工制作。材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂镁合金板、不锈钢板。表面处理：静电粉末喷

双峰型防风抑尘网的产品特点：1、抗紫外线（耐：产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中。2、阻燃性：因为是金属板所以有很好的阻燃性

足消防和安全生产的要求。 3、抗冲击：产品的强可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。 4、防静电：经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。