

厂家供应声屏障，公路声屏障，桥梁声屏障报价

产品名称	厂家供应声屏障，公路声屏障，桥梁声屏障报价
公司名称	振兴金源丝网集团有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:振兴 型号:齐全 材质:低碳钢板
公司地址	河北省衡水市安平县丝网工业园区经五路12号
联系电话	0318-8065295 18662650825

产品详情

欢迎新老客户来厂参观来电咨询：18662650825张红萍 qq：2190333054

公路声屏障分类：直壁型:多用于填方路段、挖方路段、平路堤段及高架桥等，整个声屏障墙体为上下垂直。多用混凝土或砌块、砖、石、金属板及复合轻型板等材料来构筑墙体，用钢筋混凝土柱或金属柱来保持稳定。由于直壁型声屏障用材简易，施工方便，造价较低，与环境有较好的融合性，在国内外有广泛的应用。有厚壁式(以混凝土砌块、大板或砖石类为主)、薄屏式(以金属板、木板、轻型复合板为主)等形式。折壁型:一般用于降噪要求较高但声屏障的高度又有一定限制的场合。把声屏障上部折向道路方向，折角小于45度，面向道路的一侧通常做成吸声表面。声屏障的支撑件多采用h型钢。这种声屏障可增加声程差，提高降噪效果，但用材有一定要求，施工技术高。为降低风荷载，使声屏障安全，一般大于5m的声屏障采用折臂型。有倒l型、t型、y型、圆弧型等形式、表面倾斜型，多用于路堑或低路堤路段。可做成土堤式，单面斜坡或双面斜坡。在路堑段既可做护坡，又可起到防噪作用。一般表面采用砌成堆筑，中间填土或废弃物，其设计与直壁型相同。有倾斜墙面(单面或双面斜)、土堤式等形式、封闭型、全封闭式、局部封闭式。公路声屏障安装注意事项 公路声屏障按照国家相关的检验标准进行材料、强度、工艺等方面进行现场检查。检查声屏障安装质量及外观尺寸和效果，依照《公路工程质量检验评定标准》(jtg f80/1—2004)环境保护中声屏障质量标准进行质检。具体说明如下：

- (1) 基础的埋置深度、材料质量符合设计要求。
- (2) 金属立柱的规格、材质不应低于设计要求。
- (3) 所使用的焊接材料和紧固件必须符合设计要求和现行标准的规定。焊接不得有裂纹、未熔合、夹渣和未填满弧坑缺陷。
- (4) 金属立柱、联接件和声屏障屏体在发运装卸车时，应采取可靠措施防止构件运输途中变形或损坏防腐处理层。严禁安装变形的构件。
- (5) 固定螺栓紧固，位置正确，数量符合设计要求，封头平整无蜂窝、麻面。
- (6) 屏体与基础的联接缝要密实，符合设计要求。