Z41Y-600LB美标闸阀

产品名称	Z41Y-600LB美标闸阀
公司名称	江苏博斯阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:博斯 型号:Z41Y-600LB
公司地址	江苏省常州市青龙桐家工业园
联系电话	0519-83606681 13951231012

产品详情

z41y-600lb美标闸阀

api 美标闸阀适用于 ansi class150~2500、pn20~42、jis10~20k，工作温度 -29~425°C（碳钢）及 -40~500°C（
不锈钢）的名种管路上
，用于截断或接通管路中的介质。通过选用不
同的材质，**美标铸钢闸阀碳钢美标闸阀**
可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

产品特点
：①产品设计制造符合国外先进标准要求，密封可靠，性能优良。②结构设计紧凑合理，造型美观。③采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。④阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，可适用于各种压力、温度及介质工况。⑤采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

产品执行标准

设计与制造：api 600

法兰尺寸：ansi b16.5

结构长度：ansi b16.10

压力~温度：ansi b16.34

检验与试验：api 598

产品性能规范

主要性能规范							
公称压力（lb）	**强度试验**		**水密封试验**		**气密封试验**		
	mpa	**lbf/in2**	**mpa**	**lbf/in2**	**mpa**	**lbf/in2**	
150	3.1	450	2.2	315	0.5~0.7	60~100	
300	7.8	1125	5.6	815			
600	15.3	2225	11.2	1630			

api 美标闸阀**【产品零部件材质】**

z41w美标闸阀主要零件材质						
阀体、阀盖、闸板	wcb	zg1cr18ni9ti	cf8（304）	cf3（）	zg1cr18ni12mo2ti	cf8m（316）
密封面	cr13或硬质合金	本体（w）或硬质合金（y）				
杆及内件	2cr13	1cr18ni9ti	0cr19ni9（304）	00cr19ni11（304l）	1cr18ni12mo2ti	0cr17ni12mo2（316）
填料	柔性石墨					
垫片	不锈钢缠绕垫片					
适用介质	水、蒸汽、油品等	硝酸等腐蚀性介质		强氧化性介质	醋酸等腐蚀性介质	
适用温度	-29~425 ℃	-40~500 ℃				

api 美标闸阀**【产品外形和连接尺寸】**

z41w美标闸阀主要外形和连接尺寸

公斤级或公称压力	dn		尺寸（mm）												重量（kg）		
			d	l	lj	d	d1	d2	b	z-φd	w	h开					
	mm	in										za40	za540	za940	za40	za540	za940
class150 pn2.0mpa	25	1	25	127	140	108	79.5	51	11.5	4-15	120	200	-	330	7	-	31
	32	1 1/4	32	140	153	117	89	64	13.0	4-15	140	235	-	375	9	-	33
	40	1 1/2	38	165	178	127	98.5	73	14.5	4-15	180	285	-	435	13	-	38
	50	2	51	178	191	152	120.5	92	16.0	4-19	180	390	-	610	19	-	45
	65	2 1/2	64	190	203	178	139.5	105	17.5	4-19	200	435	-	655	24	-	65
	80	3	76	203	216	190	152.5	127	19.5	4-19	200	515	-	680	36	-	85
	100	4	102	229	242	229	190.5	157	24.0	8-19	250	595	-	750	46	-	95
	125	5	127	254	267	254	216.0	186	24.0	8-22	250	725	-	820	65	-	115
	150	6	152	267	280	279	241.5	216	25.5	8-22	300	780	-	900	82	-	135
	200	8	203	292	305	343	298.5	270	29.0	8-22	300	975	1010	1060	126	155	182
	250	10	254	330	343	406	362.0	324	30.5	12-25	350	1150	1190	1250	178	213	230
	300	12	305	356	369	483	432.0	381	32.0	12-25	400	1380	1420	1500	258	290	320
	350	14	337	381	394	533	476.0	413	35.0	12-29	400	1540	1580	1750	385	430	470
	400	16	387	406	419	597	540.0	470	37.0	16-29	500	1740	1780	1950	485	540	610
	450	18	438	432	445	635	578	533	40	16-32	500	1950	1990	2150	580	640	710
	500	20	489	457	470	699	635.0	584	43.0	20-32	600	2180	2220	2350	680	740	820
	600	24	591	508	521	813	749.5	692	48.0	20-32	650	2560	2600	2710	940	1000	1080