

Z41X-16软密封闸阀

产品名称	Z41X-16软密封闸阀
公司名称	江苏博斯阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:博斯 型号:Z41X-16
公司地址	江苏省常州市青龙桐家工业园
联系电话	0519-83606681 13951231012

产品详情

z41x-16软密封闸阀

产品用途：明杆弹性座封闸阀(软密封闸阀)

)除具有弹性座封座封闸阀的优点之外，并可以较直观显阀门开度，启闭迅速可靠，故常应用于消防及工业系统。一般安装于距地面较高位置。

产品特点：

- 1、平底式阀座，不出现污物堆积，使密封更可靠
- 2、阀瓣整体包丁腈橡胶
- 3、阀门内件采用耐腐蚀不锈钢和铜合金材料，可用于污水系统适应较恶劣的工作环境
- 4、体积小，重量轻，便于安装和维修
- 5、阀杆采用三道o型环密封，大大减少了开关时的磨擦阻力，开关轻巧不漏水

一、性能参数

型号	z41x-10	z41x-16
工作压力 (mpa)	1.0	1.6
适用温度 ()	80	
适用介质	水	
材料	阀体、阀盖	灰铸铁

	闸板	铸铁包橡胶
	阀杆	不锈钢
	密封面	阀体：本体，闸板：橡胶
	填料	丁腈橡胶

二、主要技术参数

公称压力：1.0 ~ 2.5mpa 工作温度：0 ~ 80 法兰标准：gb/t 17241.6 gb9113

公称通径：50 ~ 600mm 适用介质：水、油、气等 试验标准：gb13927 ap1598

三、主要外形连接尺寸

dn	50	65	80	100	125
l	178	190	203	229	254
ha	313	332	372	424	497
hc	355	375	415	476	540