

耐高温硅胶辊，硅胶轮、耐高温矽胶辊轮

产品名称	耐高温硅胶辊，硅胶轮、耐高温矽胶辊轮
公司名称	上海旭饰实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:lustrefoil
公司地址	上海市松江区莘松路1500弄122号
联系电话	02137704185 13310051511

产品详情

耐高温硅胶辊、耐高温矽胶辊轮、烫金轮、烫金鼓、印字轮、烫金胶辊、烫金硅胶辊、烫金矽胶辊、热转印胶辊、热转印硅胶辊、热转印矽胶辊、热封边胶轮、书边烫金轮、耐高温万向脚轮、烫金滚轮、热转印硅胶滚轮、热转印矽胶滚轮

材料：耐高温的硅胶橡胶、矽胶。钢、铁、铝合金

性能：采用进口硅胶及配料,弹性好。耐高温(250 -500)，使用寿命长，可根据客户要求制作不同规格、颜色、硬度(如:邵氏a硬度：25-95a)等(不同性能不同价格，请在订货时说明使用要求)。

用途：烫金机、热压机、封边机、热转印机、复膜机配套耗材，用于各种家用电器、音响、家具、木地板、踢脚线、相框、玻璃、不锈钢、烤漆面、书边的烫金、烫银和热转印工艺包装。也可作为耐高温硅胶橡胶件配件可耐磨擦、耐高温，有传动或密封的做作用。 规格：内孔×外径×长度 单位mm

38x100x300 40x100x300 38x140x300 38x100x400 58x125x300 20x74x300

60x125x300 38x100x600 38x100x400 41x100x300 30x200 x* (带铝内芯)

38x100x20 30x120x* (带铝内芯)

可根据用户要求制做其它特殊规格,欢迎来图来样订制。

使用说明：

- 1.开机时胶辊轮必须要转动，起步温度控制在100度内，对胶辊轮平面进行均匀加热。
- 2.等胶辊轮内外温度一致后（热胀冷缩会导致胶辊破裂），以每次加温10度反复加温，至到所需要的工作温度。
- 3.作业之前需要缓慢增加温度和压力，突然加大压力或温度会严重损坏胶辊。
- 4.机械关机需先关温度，保持胶辊转动并均匀散热，待温度凉后再停胶辊。