

双向土工格栅在工程道路中的应用

产品名称	双向土工格栅在工程道路中的应用
公司名称	泰安九洲土工材料有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	品牌:九洲 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	泰安市泰山区南十里河东泰新路北
联系电话	0133-25277066 13325277066

产品详情

双向塑料土工格栅(tgsg15-15 tgsg20-20 tgsg25-25 tgsg30-30 tgsg40-40 幅宽2.5-5m米)是用高分子聚合物通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。该材料在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度，这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想的连锁系统，适应于大面积性承载的地基补强。

用途： 双向拉伸塑料土工格栅适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、洞壁补强，大型机场、停车场、码头货场等性承载的地基补强。

1. 增大路（地）基的承载力，延长路（地）基的使用寿命。
2. 防止路（地）面塌陷或产生裂纹，保持地面美观整齐。
3. 施工方便，省时，省力，缩短工期，减少维修费用。
4. 防止涵洞产生裂纹。
5. 增强土坡，防止水土流失。
6. 减少垫层厚度，节约造价。
7. 支撑边坡植草网垫的稳定性绿化环境。
8. 可取代金属网，用于煤矿井下假顶网。