HDPE燃气管龙志达牌PE80新原厂报价

产品名称	HDPE燃气管龙志达牌PE80新原厂报价
公司名称	承德龙志达智能仪器仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙志达 型号:PE80-32 材质:HDPE
公司地址	河北省承德市高新技术产业开发区电子工业园区 龙志达路3号
联系电话	17632100210

产品详情

承德龙志达智能仪器仪表科技有限公司生产hdpe燃气管sdr11和sdr17.6系列

hdpe燃气管按壁厚可分为sdr11和sdr17.6两个系列:

- 1、sdr11系列适宜于输送天然气、人工煤气、液化石油气(气态);
- 2、sdr17.6系列适宜于输送天然气。

外观描述及标准

黄管、黑管黄条。执行gb15558.1-2003《燃气用埋地聚乙烯 (hdpe)管道系统第一部分:管材》。

性能特点

长久的使用寿命:在正常工作环境下,hdpe管道可以安全使用50年以上;

管网系统损失:不超过10%

耐腐蚀性强:除少数强氧化剂外,可耐多种化学介质的侵蚀,无化学腐蚀;

良好的韧性:hdpe管可弯曲、盘卷。断裂伸长率超过350%,对管基不均匀沉降的适应性强;

hdpe管加工不添加重金属盐稳定剂,材料五毒性,无结垢层,不滋生细菌,可保持输送介质的纯度;

较好的耐冲击性:hdpe管韧性好,耐冲击强度高,重物直接压过管道,不会导致管道破裂;

有良好的快速裂纹传递抵抗能力,高应力抗裂开能力和低刮痕敏感度;

可靠的链接性能:hdpe管热熔或电熔接口的强度高于管材本体,接风不会由于土壤移动或载荷的作用而断开;

良好的施工性能:官道质轻,焊接简单,施工方便,维修简单,工程综合造价低。

燃气管pe80外观共挤黄色条带黑管、黄管

公称 外径 (de mm)	压力等级	
	sdr17.6	sdr11
	压力 0.2mpa	压力 0.4mpa
	壁厚(mm)	壁厚(mm)
32	2.3	3.0

40	2.3	3.7
50	2.9	4.6
63	3.6	5.8
75	4.3	6.8
90	5.2	8.2
110	6.3	10.0
125	7.1	11.4
140	8.0	12.7
160	9.1	14.1
180	10.3	16.4
200	11.4	18.2
200	11.4	10.2
225	12.8	20.5
250	14.2	22.7
315	17.9	28.7
355	20.2	32.3
400	22.8	36.4
450	25.6	40.9
500	28.4	45.5
560	31.9	50.9

项目	要求
20 静液压强度(环向应力20 , 9.0mpa 100h)	无破坏
80 静液压强度(环向应力80 , 4.5mpa 165h)	无破坏
80 静液压强度(环向应力80 ,4.0mpa 1000h)	无破坏
断裂伸长率%	>350
纵向收缩率(110),%	3
热稳定性min (200)	>20
耐慢速裂纹增长(80 , 0.8mpa , 165h)	无破坏
熔体质量流动速率(mpa<20)	7.1

pe80燃气管材性能要求

1)小口径管材(外径小于50.mm)可以做成盘卷,其长度为50m、100m或150m。

2)大口径管材的一般长度为6m、9m或12m,也可根据客户需要订制长度。

欢迎有识之士加盟!http://www.cdlong.com