

LZS-带下限报警塑料转子流量计

产品名称	LZS-带下限报警塑料转子流量计
公司名称	金湖翔盛仪表有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:XS 型号:LZS
公司地址	淮安市金湖县闵桥工业集中区
联系电话	18888128777 18915187066

产品详情

产品名称：上下限报警塑料转子流量计

产品型号：xs-lzs

产品简介：金湖翔盛仪表有限公司(<http://www.xiangshengyb.com>)主打产品有上下限报警塑料转子流量计,污水流量计等,生产的上下限报警塑料转子流量计,污水流量计质优价廉、畅销国内市场!值得购买哦!

xs-lzs型系列塑料转子流量计带上下限报警，当流量达到所设定的流量范围就会输出报警开关量信号，锥管主要部分均由as，abs塑料制成，有较好的耐腐性能，具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。塑料管转子流量计可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。

特点 耐磨且耐腐蚀 可附有特定刻度,标定尺寸，测量范围以及测量管材料均已标注在测量管上。
连接方式 连接方式可分为：插接、焊接、螺纹和法兰连接四种。

lzs系列上下限报警塑料转子流量计技术参数

--

xs-lzs-上下限报警塑料转子流量计技术参数

公称通径 (mm)	型号	测量范围	允许被测介质状况		精度
		短管型	温度	压力mpa	
15	xs-lzs-15	5-50l/h	0-60	0.6	± 5%
		10-100l/h			
		16-160l/h			
		25-250l/h			
		40-400l/h			
		50-500l/h			
		60-600l/h			
		100-1000l/h			
25	xs-lzs-25	100-1000l/h			
		160-1600l/h			
		250-2500l/h			
32	xs-lzs-32	0.4-4m ³ /h			
		0.6-6m ³ /h			
50	xs-lzs-50				

		1-10m ³ /h			
		1.6-16m ³ /h			
65	xs-lzs-65	5-25m ³ /h			
		8-40m ³ /h			
		12-60m ³ /h			
80	xs-lzs-80	5-25m ³ /h			
		8-40m ³ /h			
		12-60m ³ /h			
100	xs-lzs-100	12-60m ³ /h			
		18-90m ³ /h			
		20-120m ³ /h			
125	xs-lzs-125	25-150m ³ /h			
		30-180m ³ /h			
150	xs-lzs-150	12-60m ³ /h			
		18-90m ³ /h			
		20-120m ³ /h			
		25-150m ³ /h			
		30-180m ³ /h			

xs-lzs系列上下限报警塑料转子流量计安装尺寸

xs-lzs上下限报警塑料转子流量计外形安装尺寸		

型号	尺寸(mm)			适用管道 (mm)
	短管型			
	l	d1	d2	
xs-lzs-15	202	20	45	15或20
xs-lzs-25	226	32	60	25或32
xs-lzs-32	288	40	74	32或40
xs-lzs-50	341	63	98	50或63
xs-lzs-65	430	75	122	65或75
xs-lzs-100	520	法兰连接		100
xs-lzs-125	520	法兰连接		125