

保温隔热提高流动性减轻重量高填充空心玻璃微珠

产品名称	保温隔热提高流动性减轻重量高填充空心玻璃微珠
公司名称	上海汇精亚纳米新材料有限公司石英砂管理部
价格	78.00/公斤
规格参数	粒径:15-120 μm PH值:9.5 软化温度:600
公司地址	上海市奉贤区望园南路1588弄A3
联系电话	021-34346661-812 18964638925

产品详情

空心玻璃微珠

3m中空玻璃微球的物性

*形状 壁薄的单个空心球体

降低密度，减轻重量

粘度低、提高流动性

成本经济，部分取代树脂

不吸收树脂、高填充率

优秀的隔音性能

低热传导系数（0.003-0.01btu/in.hr. ），隔热作用

低介电常数(1.2-2.0)

减少收缩降低翘曲，增加产品尺寸稳定性

防止开裂

防止玻纤外露

*成分 碱石灰硼硅酸盐玻璃

*水溶性 不溶于水

*颜色 纯白色

*密度 0.125-0.60g/cc

*ph值 碱性—9.5

*抗压强度 1.72mpa – 124.02 mpa

*粒径 15-120um

*软化温度 600

3m玻璃微球普通系列（碱石灰硼硅酸盐玻璃）

等级	抗压强度 (mpa)	抗压强度 (psi)	真实密度 (g/cc)	粒径 (um)				颜色
	90% 存留	90% 存留		10% 以内	50% 以内	90% 以内	最大	
s32	13.78	2000	0.32	20	40	75	80	纯白
s38	27.56	4000	0.38	15	40	75	85	纯白
s40	32.5	4000	0.42	10	30	65	85	纯白

包装:25kg/袋