

间歇式印刷机专用电晕机-合丰机械

产品名称	间歇式印刷机专用电晕机-合丰机械
公司名称	深圳市合丰机械有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区坂田街道扬美中兴路顺兴工业区A栋
联系电话	0755-29840806 , 89603469 18923739039

产品详情

温馨提示：以上价格仅供参考，了解详情请联系我们的客服人员，我们会根据你的需求，报出准确的价格！

电晕机的应用：电晕处理机在包装行业俗称电晕机、电子冲击机、电火花机。在学术上被称为介质阻挡放电。主要用于塑料薄膜类或塑料板材类制品的表面处理，当要对上述材料进行油墨印刷、复合、吹膜、涂布、胶接、材料改性、接枝、聚合、镀膜、流延、粘贴加工前，为了使产品的表面具有更强粘附力（即具有更高的达因系数），防止原材料在生产过程中出现印刷甩色、复合粘贴不牢固、涂布漏胶不均匀等现象，影响了产品质量，必须先进行电晕冲击处理。 导电膜电晕处理机适用于处理铝箔、镀铝膜等材料膜、板材、片材的表面湿润张力处理；目前，合粤丰制造的电晕机主机采用稳定、先进、可靠的进口大功率igbt模块器件为主电路元器件，控制、触发、显示电路的主元器件由集成块电路组成，数码显示，使其设备运行时十分安全可靠、耐用，故障率低，并具有过压过载、过电流、短路及停转等自动保护等优点。由于功率器件igbt的使用，产品结构简洁、电路连线简单、可靠、高效率、小体积、使用简单、一键操作、结构模块化，维护方便。高压变压器采用铸压一体成型的铝合金外壳的油浸式高压变压器，具有外观漂亮，内在散热效果好，经久耐用、不生锈、不漏油等优点。 fr-29移动式电晕机适用范围：间歇式印刷机及其它印刷设备；主 机：输出功率2kw 输入电压：ac220v ± 10%50/60hz 输出电压：10-12kv 输出频率：15-25khz 处理宽度：320mm 放电电极：方型15x15x5支，内置：油浸式高压变压器及排臭氧铝合金离心风机。可移动独立式电晕一体机，无需上门安装调试，接电即用。 是否使用电晕，穿膜方式均不受影响。

地址：深圳市龙岗区坂田街道扬美中兴路顺兴工业区a栋1楼

网址：www.sz-jiada.com

电话：0755-29840806 , 89603469 , 传真:0755-29840861

邮箱：1574951837@qq.com

手机：13168011868