

# 全自动沸程测定仪

产品名称	全自动沸程测定仪
公司名称	长沙颀展仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:颀展仪器 型号:JZ-B181 使用环境:温度0 ~ 60
公司地址	长沙市芙蓉区远大二路新安村安置小区C4栋402房
联系电话	731-8999999 18692262312

## 产品详情

### 仪器范围：

jz-b181型全自动沸程测定仪适用gb/t7534-2004《工业用挥发性有机液体 沸程的测定》标准的各项规定。工业用挥发性有机液体、高纯度、单组份的样品、试剂等石油产品其馏程过程温度变化范围非常小，给检测过程和检测精度带来极高的难度和要求

### 仪器功能：

- 1、彩色液晶触摸屏操作界面友好
- 2、键盘控制、程序控制多种模式易于操作
- 3、内置微型热敏打印机自动报告检测结果
- 4、usb/232通讯接口与上位机通讯，便于组成集中管理系统
- 5、采用进口玻璃体温度传感器，数据准确可靠
- 6、蒸馏加热采用低压集中式，节能、安全
- 7、采用进口红外线量筒读数系统分辨率高，使回收量读数可精确到0.01毫升
- 8、内置进口大气压力检测模块自动完成气压修正，使实验不受大气压变化的影响
- 9、冷浴恒温采用内置小循环方式，并使用德国进口丹佛斯压缩机，恒温可靠无滞后、不易损坏
- 10、快速冷却蒸馏室缩短等待时间提高功效
- 11、暗室自动恒温不受环境因素的影响
- 12、具备初馏点、终馏点和干点自动检测功能

仪器指标：

- 1、使用环境：温度0 ~ 60 相对湿度： 80% 2、显示：7寸彩色液晶触摸屏。
- 3、蒸馏速率：4 ~ 5ml/min 4、冷浴恒温范围：-10 ~ +70
- 5、温度范围：室温 ~ +350 ，分辨率：0.1
- 6、体积检测范围：0 ~ 100ml ，分辨率0.01ml 7、测温元件：pt100 玻璃体温度传感器
- 8、使用电源ac220v 50hz ，总功率：1.5kw