

环氧富锌防腐漆价格，环氧富锌漆厂家，环氧防锈漆

产品名称	环氧富锌防腐漆价格，环氧富锌漆厂家，环氧防锈漆
公司名称	山东联迪漆业有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:联迪 型号:LD
公司地址	山东省济宁市任城区工业北路
联系电话	18053725355

产品详情

环氧富锌防腐漆价格，环氧富锌漆厂家，环氧防锈漆，环氧富锌底漆价格，环氧富锌底漆施工要求，环氧富锌底漆用途

联迪油漆行业同等质量产品价格最低!!!完善的售后服务体系!!!我们承诺:48小时之内给您出货!!!产品售出后出现任何质量问题,48小时之内为您解决!!!

环氧富锌底漆是以环氧树脂、锌粉、为主要原料,增稠剂、填料、助剂、溶剂等组成的特种涂料产品,该漆自然干燥快,附着力强,防腐蚀能力强等特点。

2组成:由环氧树脂为基料配以锌粉、助剂、聚胺而成。

3特性:防腐性能优异,附着力强,漆膜中锌粉含量高,具有阴极保护作用,耐水性能优异。

该产品防腐性能优异、机械性能好、附着力强,具有导电性和阴极保护作用。一道成膜在75um以上,可用作车间预涂底漆。其厚膜在15-25um时进行焊接,不影响焊接性能,此产品也可作为各种管材、煤气柜的防锈底漆使用。

4用途

作重防腐涂层的配套底漆,有阴极保护作用,适用于储罐、集装箱、钢结构、钢箱、海洋平台、船舶、海港设施以及恶劣防腐蚀环境的底涂层等。

施工参考

- 1、推荐膜厚:60-80um。
- 2、被涂物表面必须无氧化皮,铁锈,油污等。
- 3、用量:每平方0.2-0.25千克(不含损耗)
- 4、油漆混郃後在6h内用完。

5、刷涂、空气喷涂、滚涂均可。

6、涂装过程中必须不断搅拌，以免沉淀。

最长间隔不超过7天。

8、底材温度须高於露点3 以上，当底材温度低於5 时，漆膜不固化，故不宜施工。

9、甲组份开桶後，必须搅拌均匀，然後在搅拌下按配比要求将乙组倒入甲组份中，充分混郃均匀，静置，熟化30min後，加适量稀释剂，调至施工粘度。

联系电话:15563729727

联系人 李经理 在线qq：605364583

我厂地址：山东省济宁市高新技术开发区鸿广南路。欢迎参观、指导！