

环氧富锌底漆用途，厚浆型环氧富锌底漆价格，环氧漆

产品名称	环氧富锌底漆用途，厚浆型环氧富锌底漆价格，环氧漆
公司名称	山东联迪漆业有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:联迪 型号:LD
公司地址	山东省济宁市任城区工业北路
联系电话	18053725355

产品详情

环氧富锌底漆用途，厚浆型环氧富锌底漆价格，环氧漆，环氧富锌底漆施工要求，环氧富锌防锈漆价格，环氧富锌防腐漆

漆膜中锌含量高，具有优异的防锈性能；

漆膜快干、坚韧，并具有优良的附着力、耐水性、防锈性能；

物理干燥型、干燥快，操作方便；

阴极保护、防腐性能强。

优良的柔韧性及耐候性。

2用途

适用于矿山、井架、港口码头、钢结构、铁塔、石油管道、化工、冶金等行业的钢结构、设备表面等，作为基层防腐底漆。

也可作为保养底漆和用作镀锌板表面的防腐蚀底漆。

用于船舶、桥梁、翻砂铸造件、管道及钢铁设施等重防腐。

施工参考：

- 1、被涂物表面必须无氧化皮，铁锈，油污等。
- 2、底材温度须高于露点3 以上，当底材温度低于5 时，漆膜不固化，故不宜施工。

3、甲组份开桶后，必须搅拌均匀，然后在搅拌下按配比要求将乙组倒入甲组份中，充分混合均匀，静置，熟化30min后，加适量稀释剂，调至施工粘度。

4、油漆混合后在6h内用完。

5、刷涂、空气喷涂、滚涂均可。

6、涂装过程中必须不断搅拌，以免沉淀。

7、涂装间隔：底材温度 5-1015-2025-30

最短间隔h482412，最长间隔不超过7天。

8、推荐膜厚：60-80um.

山东联迪漆业有限公司常年生产、销售：乳胶漆、真石漆、地坪漆、醇酸漆、氨基漆、硝基漆、聚氨酯漆、丙烯酸漆、特种漆、钢结构专用漆、重防腐漆、氟碳漆、氯磺化漆、汽车漆、防锈漆、防腐漆、有机硅耐高温漆、马路划线漆、机械设备专用漆、水性防锈漆、树脂、催干剂等。

欢迎各界人士来厂参观、洽谈！

联系人：李经理

联系电话：15563729727 qq：605364583