PEI板-琥珀色PEI板 聚醚酰亚胺板

产品名称	PEI板-琥珀色PEI板 聚醚酰亚胺板
公司名称	豪信塑胶材料有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:Quadrant 型号:Ultem 用途:广泛
公司地址	深圳市宝安区沙井北环路106号
联系电话	0755-29725551 13632787632

产品详情

pei板的主要特性:具有最佳之耐高温及尺寸稳定性,以及抗化学性、阻燃、电气性、高强度、高刚性等。不仅有高机械效能,还拥有极佳的耐热及化学稳定性能(连续使用温度大约 170),以及高尺寸稳定性和蠕变强度。在高温下具有高的强度、高的刚性、耐磨性和尺寸稳定性。不添加任何添加剂就有固有的阻燃性和低烟度,氧指数为47%,燃烧等级为ul94-v-0级。 pei板的密度为1.28~1.42g/cm3,玻璃化温度为215 ,热变形温度198~208 ,可在160~170 下长期使用,允许间歇最高使用温度为200 。pei 具有优良的机械强度、电绝缘性能、耐辐射性、耐高低温及耐疲劳性能和成型加工性;加入玻璃纤维、碳纤维或其他填料可达到增强改性目的在其热塑塑料中独一无二的抗扭强度,使其成为小型钢制切削零件的廉价替代品。 产品参数 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 比重 astm d-792 1.21 g/cm3 吸水率 24hr astm d-570 0.16 % 成型收缩率-flow 3.18mm astm d-955 0.2 % 洛氏硬度 r-scale astm d-785 121 拉伸屈服强度 astm d-638 161 mpa 拉伸断裂伸长率 astm d-638 3 % 弯曲模量 astm d-790 8960 mpa 弯曲屈服强度 astm d-790 228 mpa 悬臂梁缺口冲击强度 3.18mm astm d-256 85.4 j/m 悬臂梁无缺口冲击强度 3.18mm astm d-256 480 j/m 我司主营特种工程塑料-通用塑料: pom,pom-

esd,pvcu,cpvc,pvdf,petp,pet,pbt,pps,psu,peek,upe,pei,pbi,ppo等各种材料板材及棒材。

工程塑料:ptfe,mc,pa6,pa66,pu,pom,pvc,abs,pc,pe,pp,ps,pmma,475等各种材料板材及棒材。 绝缘材料:进口及国产材料:电木板,冷冲板,环氧板环氧棒,电布板棒,合成石,红钢纸,防火纸等材料。 丝印片材:pc,pvc,pet,pp,pec,尼龙,pom等材料。

防静电材料:防静电尼龙,防静电pom,防静电亚克力,防静电pvc,防静电pc等材料。本公司专业代理德国、日本、韩国、瑞士、美国、台湾等知名品牌工程塑料,货源充足,品种最齐全。欢迎广大客户来电洽谈业务。