

冷干机蒸发器冷凝器

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 冷干机蒸发器冷凝器 |
| 公司名称 | 新乡市科瑞电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:科瑞 型号:多种 |
| 公司地址 | 河南省新乡市 |
| 联系电话 | 0373-7154315 18530225045,15837354540 |

产品详情

技术参数：

| | | | | |
|------|--|------------------|-------------|--------|
| 原材料 | 铜管：外径规格 7、 7.94、 9.52 壁厚：光管或内螺纹管 t=0.32 ~ 0.36 铝箔：光箔，亲水箔（绿色抗菌亲水铝箔或 silica 抗菌铝箔） 侧板：镀锌钢板 0.8 ~ 2.0 | | | |
| 应用 | 1) 1 ~ 5p 家用空调； 2) 汽车空调； 3) 家用中央空调 | | | |
| 主要工序 | 弯管、冲片、胀管、脱脂、焊接组装、检漏、脱水烘干、（折弯）、检验、包装 | | | |
| 技术规格 | 规格 | 孔距 | 片型 | 技术能 |
| | 7 | 21 × 12.7等腰三角形排列 | 波纹片、桥片、百叶窗片 | 6排 36孔 |
| | 7.94 | 22 × 19.05正三角形排列 | 波纹片、桥片 | 4排 36孔 |
| | 9.52 | 25 × 21.65正三角形排列 | 平片、桥片、波纹片 | 6排 44孔 |
| 产品性能 | 满足所设计的空调制冷及制暖性能要求 | | | |

r134a制冷系统内管路标准

| | |
|------|------------------------|
| 残留杂质 | 30 mg / m ² |
|------|------------------------|

技术参数：

| | | | | |
|------|--|------------------|-------------|--------|
| 原材料 | 铜管：外径规格 7、 7.94、 9.52 壁厚：光管或内螺纹管 t=0.32 ~ 0.36 铝箔：光箔，亲水箔（绿色抗菌亲水铝箔或 silica 抗菌铝箔） 侧板：镀锌钢板 0.8 ~ 2.0 | | | |
| 应用 | 1) 1 ~ 5p 家用空调； 2) 汽车空调； 3) 家用中央空调 | | | |
| 主要工序 | 弯管、冲片、胀管、脱脂、焊接组装、检漏、脱水烘干、（折弯）、检验、包装 | | | |
| 技术规格 | 规格 | 孔距 | 片型 | 技术能 |
| | 7 | 21 × 12.7等腰三角形排列 | 波纹片、桥片、百叶窗片 | 6排 36孔 |
| | 7.94 | 22 × 19.05正三角形排列 | 波纹片、桥片 | 4排 36孔 |
| | 9.52 | 25 × 21.65正三角形排列 | 平片、桥片、波纹片 | 6排 44孔 |
| 产品性能 | 满足所设计的空调制冷及制暖性能要求 | | | |

r134a制冷系统内管路标准

| | |
|------|------------------------|
| 残留杂质 | 30 mg / m ² |
|------|------------------------|