

# 抗震球型钢支座要求KLQZ600KN-SX

产品名称	抗震球型钢支座要求KLQZ600KN-SX
公司名称	衡水众鑫工程橡塑有限公司
价格	2180.00/套
规格参数	品牌:金工众鑫 型号:GKQZ型、GJQZ型抗竖向拉力为竖向承载力的20% ; GKGZ型、GJGZ型抗竖向拉力为竖向承载力的 材料:ZG275-485H
公司地址	衡水市桃城区永安路北、庆丰街北
联系电话	0318-2239158 18003186272

## 产品详情

网架支座（又名钢结构支座）分为四个类型：gkqz型钢结构抗震钢球支座、gjz型钢结构减震钢球支座、gkgz型钢结构抗震球型钢支座、gjjz型钢结构减震球型钢支座。

钢结构支座的主要技术性能

- 1、可承受竖向载荷；
- 2、具有抗竖向拉力的性能，保证竖向地震时上下结构不脱节；
- 3、具有抗水平力的性能，保证水平地震时结构不脱落；
- 4、可适应径向、环向的位移要求；
- 5、可适应任意方向的转角要求；
- 6、减震支座具有良好的减震性能；
- 7、支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀；
- 8、支座不用橡胶承压，不存在橡胶老化对支座的影响，使用寿命长。

钢结构支座技术参数

1、支座竖向承载力分为300kn、500kn、1000kn、1500kn、2000kn、2500kn、3000kn、4000kn、5000kn、6000kn、7000kn、8000kn、9000kn、10000kn十四个级别

2、支座的抗水平力为竖向承载力的20%

3、支座抗竖向拉力：gkqz型、gjz型抗竖向拉力为竖向承载力的20%；gkgz型、gjgz型抗竖向拉力为竖向承载力的30%

4、设计转角为0.08rad（可根据用户要求另行设计）

5、支座的径向位移量  $\pm 20\text{mm}$ -  $\pm 50\text{mm}$ ，环向位移量  $\pm 60\text{mm}$ -  $\pm 100\text{mm}$ ；

6、支座滑动摩擦系数  $\mu = 0.03$ （-25 ~ +60）；

7、支座转动摩擦系数  $\mu = 0.05$ - $0.1$ （gkqz型、gjz型）  $\mu = 0.03$ （gkgz型、gjgz型）

公司主要经营橡胶止水带，遇水膨胀止水条，板式橡胶支座，桥梁伸缩缝，桥梁支座，网架球形支座，减震球形支座，抗震球型钢支座，网架万向球铰钢支座，隔震支座，密封材料，双组份聚氯密封膏，预应力塑料波纹管，金属波纹管，钢结构球型支座等，详情请致电：180-0318-6272

qq:407397366