

单向滑动支座BLQZ3200GD

产品名称	单向滑动支座BLQZ3200GD
公司名称	衡水众鑫工程橡塑有限公司
价格	680.00/套
规格参数	品牌:金工众鑫 型号:GKQZ型、GJQZ型抗竖向拉力为竖向承载力的20% ; GKGZ型、GJGZ型抗竖向拉力为竖向承载力的 设计转角:0.02
公司地址	衡水市桃城区永安路北、庆丰街北
联系电话	0318-2239158 18003186272

产品详情

钢结构支座适用范围

抗震球型钢支座适用于宽桥、曲线桥、斜拉桥、坡道桥、大跨空间结构等工程，尤其在地震高烈度区更为适用。

钢结构支座选用时应注意的事项

- 1、选用支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小，并注意位移量和转角，对于减震支座还应注意水平弹性刚度。
- 2、选用支座时应注意支座的类型，即双向活动型、单向活动型、固定型。
- 3、减震支座的约束方向都给以位移和刚度，是为了工程减震的需要。

球形网架施工工艺

- 1、球形网架在组合前，应对网架结构支座定位轴线、标高、水平度及支座锚固位置进行放线测量，用经纬仪、水准仪、钢尺进行实测。
- 2、支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向必须符合设计要求。因杆件内力和节点变形都是根据支座节点在一定约束条件下进行计算的，而支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向的改变都会对网架节点的约束条件产生直接的影响。

3、如支座点的位置和朝向分布有周边支承、点支承、周边支承与点支承相结合、三边支承一边开口、两边支承两边开口等。如果支座点的位置和朝向改变必然会改变支承点的分布情况，会导致网架结构边界条件的改变。

4、网架支座形式不得随意改变或代用。如改变球形、板式橡胶支座等，会改变边界约束条件，边界约束的改变必然导致结构体系形式改变，有可能使不变体系变成可变体系，造成结构失稳。

5、网架支座的过度板不得随意改变或代用。该锚栓的必须锚栓，该板焊的板焊，必须符合设计要求，否则可能使自由约束变为弹性约束或由固定约束变为强迫约束，导致拉杆变为压杆，使杆件超过允许应力，丧失稳定，形成病态网架。

18003186272 qq:407397366 厂家供应网架钢结构万向转动球铰钢支座，万向滑动球铰钢支座，滑动球铰支座，橡胶止水带，遇水膨胀止水条，减震球型支座，网架球形支座，隔震支座，防水材料，板式橡胶支座，产品质量有保障，终身为您负责制，为迎接春节的到来，公司做出让利生产销售，欢迎新老客户。订购产品有意外的惊喜！！