

PVC抗冲击改性剂-MBS用途

产品名称	PVC抗冲击改性剂-MBS用途
公司名称	泰安市奇能化工科技有限公司客服部
价格	面议
规格参数	品牌:奇能化工
公司地址	泰安市泮河大街28号
联系电话	13583832879

产品详情

主要用途

mbs 树脂主要用于透明及彩色 pvc 制品如包装薄膜、热收缩膜、扭结膜、片材、粒料、管件、异型材、工程塑料等。是改性 pvc 制取透明制品的最佳材料，又由于它与 pvc 相容性好，且在室温和低温下具有很高的冲击强度，因此广泛用于硬质 pvc 的抗冲击改性。

一、技术指标

项 目	指 标
外观	白色易流动粉末
细度40目通过 %	99
挥发度	<1.0
堆积密度g/cm	0.25-0.45

二、产品说明

mbs 树脂系甲基丙烯酸甲酯 (m)，丁二烯 (b) 和苯乙烯 (s) 的接枝共聚物，由于它与 pvc 之折光指数相近 (pvc为1.25—1.55，mbs为1.535)，是改性 pvc 制取透明制品的最佳材料，又由于它与 pvc 相容性好，且在室温和低温下具有很高的冲击强度，因此广泛用于硬质 pvc 的抗冲击改性。