

无线温度压力一体验证仪

产品名称	无线温度压力一体验证仪
公司名称	上海智与懋检测仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区冠生园路227号7幢211室
联系电话	18788840124 18788840124

产品详情

无线温度压力一体验证仪

意大利泰科诺公司是一家高科技公司，致力于温度湿度仪器仪表的研发、生产和销售，除了通常的温湿度仪器外，更是在97年就研发了无线温度验证仪、湿度验证仪，无线发射温度验证仪，温度压力验证仪等高科技产品，解决了有些现场使用带线缆的测试仪器的诸多不便，广泛应用于制药、医疗、食品、烟草、纺织、电子、农业、科研等行业。无线温度压力验证仪产品具有以下特点：

- tsm软件符合美国fda cfr21 part11的要求，这对于制药、医疗、食品等行业通过fda认证或gmp认证尤为重要，spd软件用于一般情况。
- 无线温度压力验证仪仪器操作简便，连接方便快捷。软件中的重要设置功能可快速设置多个验证仪，而不需重复输入相同的参数，提高效率。
- 自动计算fo值，pu值并且可设置“z”和“n”值。对于制药、食品、啤酒饮料等行业应用于灭菌验证更加方便实用。
- 无线温度压力验证仪体积小紧凑，探头类型及长度可选。
- 高精度高分辨率。温度一年的精度指标 ± 0.3 （有些型号可达 ± 0.1 ），湿度一年精度指标为 $\pm 3\%$ ，压力一年的精度指标是 $\pm 15\text{mbar}$ （全量程）。
- 材料完全符合食品级要求。可使用于更多的场合。
- ip68的防水防尘性能满足不同现场的要求。
- 无线温度压力验证仪电池寿命长，每次使用2小时，通讯2分钟的情况下可使用多达1500次。
- 可耐受高达10bar的压力并且在140度（斯泰诺系列）高温下工作没有时间限制。
- 测试数据以表格或曲线图标的方式查看、保存并打印。
- 以下各种型号均可根据要求定制到-40 -140，或-40 -100。
- 无线温度压力验证仪所有产品均为意大利原装进口。

efk-d无线温度压力验证仪,由主机,读卡器,专用软件和电脑组成,产品应用广泛,不需要外部电源,支持多用户,支持分级管理,可设定管理权限,数据可直接显示为图表曲线及打印,符合fda cfr21 part 11。

尺寸	最大直径35mm,1/2螺纹,温度探头长度23mm,温度探头直径3mm.	
材料	符合食品等级要求,不锈钢aisi316l	
温度范围	0 -140	
温度分辨率	0.02	
温度准确度	± 0.2	
压力范围	10mbar-5000mbar(校准10-4000mbar)	
压力分辨率	2mbar	
压力准确度	15mbar	
储存	60000	
采样频率	1秒-255分钟可调	
电池寿命	2-3年	
保护等级	ip65	

上海智与懋检测仪器设备有限公司 www.zhi-mao.com.cn 温湿度巡检仪

公司拥有温度灭菌验证设备，环境监测设备，冷链运输监测设备，蒸汽质量监测设备等。

公司专业的的技术团队，可为制药行业提供包括咨询，验证，系统安装，培训等技术综合服务。

销售产品：

美国fluke公司的有线温度灭菌验证系统，温度标准，压力标准等

意大利tecno soft公司的高压高温无线灭菌验证仪，冷链运输，冰柜和仓储记录仪等。

英国 公司温度，压力，流量变送器，以及热电偶，铂电阻探头等。

行业应用：医药食品，生命科学，仓储物流，计量质检，过程控制，工业生产。

公司地址：上海市漕宝路103号自动化仪表城1206室

400-189-8661