

# 防沉分散剂YSDS-150

产品名称	防沉分散剂YSDS-150
公司名称	广州共聚高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区笔岗路69号C栋205
联系电话	020-82231850

## 产品详情

ysds-150

### 防沉分散剂 ( tds )

#### 性状特征

组成：含网状结构的高分子聚合物

外观：无色至淡黄色低粘度液体

活性成份：50%      溶剂：芳烃溶剂

密度：0.93 - 0.95g/ml(25 )

溶解性：可溶于酮类、醇类、醚类溶剂，有限相溶于芳烃、酯类，不溶于水。

#### 使用特性

本产品对pu体系，热塑性丙烯酸和热固性烤漆体系有很好的防颜填料沉降功能。

可前、后添加都不影响产品的使用，前添加效果更好。

如果产品出现硬沉，可添加ysds-150研磨后可恢复性能，且不再硬沉。

可用于高透明体系中防流挂。

## 应用范围

用于溶剂型涂料及油墨体系，可应用于pu体系，热塑性丙烯酸及中高极性的涂料和油墨中。推荐为全量0.1-1%

## 包装

25kg/桶，200kg/桶

## 储存

阴凉干燥处放置，储存期一年。