

铜箔丝编织网管，耐高温金属编织套管

产品名称	铜箔丝编织网管，耐高温金属编织套管
公司名称	东莞市雅杰电子材料有限公司
价格	2.50/米
规格参数	品牌:雅杰 型号:TZX 规格:齐全
公司地址	东莞市黄江镇胜前岗江北二路17号
联系电话	0769-89896219 13724470577

产品详情

产品名称：铜箔丝编织网管，耐高温金属编织套管；线径有0.06,0.08,0.10mm,0.12mm,0.15mm

铜编织线分镀锡铜编织线（tzx）与裸铜编织线（tz）两种，

镀锡铜编织线表面镀锡，具有防氧化的特性，裸铜编织线为紫铜丝编制 tz, tzx铜编织带技术性能

铜编织线用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池等的软连接线 1.铜编织带采用优质圆铜线（0.10, 0.15, 0.20）或镀锡软圆铜线（0.10, 0.15）以多股（24.36.48锭）经单层或多层编织成。

2.铜编织带的直流电阻率（20℃）不大于0.022 Ω·mm²/m 经单层或多层编织而成。 綫材部:电脑·电子·电器·汽车等周边连接线·端子綫束加工·电子綫材加工·电脑綫材加工。 镀锡铜编织线,裸铜编织带,铜编织带常规格：4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,50平方75平方,100平方,两边可焊铜管做成铜软连接,铜编织软连接,镀锡编织带压制,两端部镀银,应用于大电流系统。 性能用途：可用于变压器安装,高低压开关柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。可提高导电率,调整设备安装误差,同时起（减震）工作补偿作用,方便试验和设备检修等作用。

咨询联系方式如下：

联系人：顾小霞 (销售经理)移动电话：13724470577 电话：0769-33201071，传真：0769-82693005

email:dongguanyajie@163.com，工作qq：2396393191

公司网址：<http://www.ya-jie.com>

地址：东莞市黄江镇胜前岗工业区