

# 润湿分散剂YSD-6600

产品名称	润湿分散剂YSD-6600
公司名称	广州共聚高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区笔岗路69号C栋205
联系电话	020-82231850

## 产品详情

ysd-6600

### 润湿分散剂

#### 性状特征

组成：改性低分子聚酯聚合物

外观：淡黄色或棕黄色粘稠液体

活性成份：100%

密度：1.02 - 1.20g/ml(25 )

溶解性：可溶于芳烃，酯类，醚类溶剂，有限相溶于酮类、醇类溶剂，

#### 使用特性

优异分散稳定性,更细的研磨细度，提高颜料的着色力和遮盖力。

与绝大多数体系相容，且分散稳定性很好，对增进体系的流平和光泽有明显帮助。

降粘性很好，改善色浆的流动性。

提高涂料的贮存稳定性。

环保型产品。

## 应用范围

用于溶剂型涂料及油墨体系，与气干型醇酸、丙烯酸树脂、硝化棉体系、氨基体系、环氧树脂、酚醛树脂、氯化聚乙烯树脂等相溶性好；本产品可用于不饱和聚酯研磨体系。

推荐用对无机颜料量10 - 20%，对有机颜料及碳黑量10 - 50%，也可按涂料总量的0.5-2%添加。

## 包装

20kg/桶，200kg/桶

## 储存

阴凉干燥处放置，储存期一年。