

耐高温硅胶辊、耐高温矽胶辊轮

产品名称	耐高温硅胶辊、耐高温矽胶辊轮
公司名称	上海乐饰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:lustrefoil 型号:来电咨询
公司地址	上海市松江区莘松路1500弄122号
联系电话	021-37704185 13310051511

产品详情

烫金硅胶轮采用美国道康宁进口耐高温及传热度佳的硅料制成，使用寿命长，耐高温250-300℃，导热特性优良，导热系数-1.2千卡/米时度，高弹性，表面惰性不粘物，耐油，耐溶剂，耐老化，抗腐蚀，无毒无味，特别适合精细产品的烫金。

使用说明：

- 1.开机时硅胶轮要转动，起步温度控制在100度左右。
- 2.内外温度一致后，以每次加温10度反复加温，直至转印所需温度。
- 3.转印过程中须调整好温度、时间、压力。
- 4.硅胶轮使用过程中，严禁突然加压或撞击，严禁大幅度加温。
- 5.硅胶轮使用一段时间后，如发现表面不平或有细小裂纹，须打磨后方可继续使用。
- 6.转印机关机需先关温度，待温度凉后再停硅胶轮.可延长硅胶轮的使用寿命

硬度：40 -90 内径：38mm、60mm两种，外径100mm、120mm 长度：300mm、400mm、600mm三种

