

玻璃玻璃钢废气处理塔

产品名称	玻璃玻璃钢废气处理塔
公司名称	枣强县中科环保玻璃钢制品厂
价格	9000.00/套
规格参数	品牌:中科 型号:齐全
公司地址	河北省枣强县富强北路689号
联系电话	86-03188263084 15175862060

产品详情

经销玻璃钢废气处理器 价格 尾气处理设备 技术 设计原理生产公司！

我们是环保局指定生产公司 欢迎您来我厂洽谈业务，期待您的光临！

玻璃玻璃钢废气处理塔

我公司是国内废气净化塔专业制造商。改进型bjs-x系列玻璃钢酸雾净化塔，综合国内外净化塔的优点，由清华大学对bjs-x系列玻璃钢酸雾净化塔进行重新设计，采用一级鼓泡，两级喷淋，三级吸收，并对鼓泡级做了进一步的优化，采用日本的最新鼓泡技术--喷射鼓泡技术，在宝钛股份02钛材酸洗车间得到证实（高浓度氮氧化物处理），同时对填料层及塔体进行了技术参数上的优化，净化效率可达95%以上，净化后的废气大大低于国家排放标准。bjs-x系列玻璃钢酸雾净化塔，净化后的废气符合“大气污染物综合排放标准（gb16297-1996）”，并获“环境保护产品认定证书”，是当前国内外最理想的较高浓度、较高温度酸碱废气净化设备。bjs-x型玻璃钢酸雾净化塔处理的主要有害气体为雾（h₂so₄）、氯化氢（hcl）及氟化氢（hf）气体、铬酸雾（cro₃）、氰氢酸（hcn）气体、氨气（nh₃）、碱蒸气等水溶性气体及不易吸收的高浓度硫化氢废气、硝酸产生的难以吸收的氮氧化物有害气体的净化。广泛用于化工、化学制剂、制药、实验室、冶金、轻工、食品、新能源、电镀、酸洗、石油、机械、电力等行业。它具有效力高，耐腐蚀性强，高强度、低噪声、耗电省、体积小，拆装维修方便，轻巧耐用，外形美观大方等优点。

bjs型酸气净化塔采用玻璃钢和聚氯乙烯材料分段制作。塔体外表面采用耐水、耐老化胶衣树脂作防老化面层，胶衣层厚度不小于0.5mm。在强度与内外表面间采用无碱无蜡无捻的方格细布作为耐老化的渡层，其树脂含量不低于75%，层数按大型及技术标准要求敷设，树脂含量达60—70%，使塔体强度绝对可靠。玻璃钢塔体质量可信，性能良好根据酸雾净化塔各部件的工作环境，分别选用了耐碱性能好和结构强度高的树脂，外表采用防水、防老化性能好的胶衣树脂。为增加塔体强度，塔体外壳采用了若干纵向加强筋，并根据各种型号的体型大小分别采用了圆筒形双筒体分段结构。因净化塔长期工作在酸碱性腐蚀气体的环境中，除承受塔体自身压力及溶液压力外，还要承受工作时的风压（风机全压在200-205mmh₂o），要求全部玻璃钢制件即要有良好的耐腐蚀性能，又要保持较高的抗拉、抗压强度。因此，我厂在充

分考虑和排除了强腐蚀下的强度折减系数及手糊成型工艺的离散性因素后，针对塔型结构和使用环境特点，按最恶劣的工作环境下，整个玻璃钢部件仍保持富裕的储备强度。

安装及使用注意事项

- 1、本设备宜安装在高出地面100mm以上的混凝土基础上。
- 2、运输安装时要注意保护，不得碰损机体及部件。
- 3、本设备安装和工作在室外的，冬季应对底部水池部位注意防冻。
- 4、风机安装时，应严防杂物掉入风机内。净化塔安装完毕后，在试车之前，应仔细检查清除各循环系统等处的杂物和污垢，以免发生堵塞现象。
- 5、因一般玻璃钢易燃，酸雾净化塔安装及维修过程中，严禁使用明火。各部法兰确保密封以防气体逸出和漏液现象。
- 6、净化塔内吸收液采用氢氧化钠溶液，溶液浓度应保持在6%范围内，当氢氧化钠溶液浓度低于4%时，必须加注氢氧化钠溶液。净化塔内废液应根据实际情况定期进行更换。
- 7、净化塔必须有专人负责管理，经常检查风机运转是否正常，水泵是否运转正常，液位是否正常，氢氧化钠溶液是否在规定范围内等等，如发现问题，应及时解决。
- 8、酸雾净化塔通过加液箱加入吸收液，使用时将液位加到进液口水平，当酸雾净化塔运后，再次将液位加到进液口水平；使用过程中应注意补充吸收液，酸雾净化塔工作时，每8小时检查一次水位，并补充吸收液。
- 9、使用时应先开循环水泵2——3分钟，再開鼓风机，停机时，应先停鼓风机1——2分钟后，再停循环水泵。
- 10、应根据使用情况定期检查净化塔内液体酸性浓度及排气中气体净化程度，超过标准时，应更换酸雾净化塔中的吸收液。
- 11、净化塔设备周围必须保持干净。
- 12、本设备一年半至二年应做一次检修，检查盘状喷淋管和填料的填塞情况，并对其进行清洗。