

# CLH100硫化氢测定器参数

产品名称	CLH100硫化氢测定器参数
公司名称	山东永泰矿山机械厂
价格	300.00/台
规格参数	品牌:永泰 型号:齐全 价格:低廉
公司地址	济宁市高新区12号
联系电话	0537-2379693 18853762173

## 产品详情

硫化氢测定器价格,空气呼吸器类别,化学氧自救器,自动苏生器价格

clh100硫化氢测定器外壳采用高强度工程塑料、复合防滑橡胶精制而成,强度高、手感好,并且防水、防尘、防爆。

要用于保护人员生命安全,检测暴露在极端环境中硫化氢数据,最高可测量100ppm的硫化氢浓度数据,它采用进口的电化学传感器,反应灵敏,准确可靠。仪器采用坚固的工程塑料外壳和良好的保护设计,能使用在诸如具有瓦斯粉尘的爆炸性环境中。仪器小巧轻便,超高亮度led数码管在黑暗的井下依然清晰可见,可读出气体浓度、时间、电量等数据。如果当前气体浓度值高于预设限度值时,仪器以声、光报警提醒用户。

仪器型号 clh100

测量气体 硫化氢 (h<sub>2</sub>s)

测量原理 电化学传感器

测量范围 h<sub>2</sub>s : 0~100 × 10<sup>-6</sup>

测量精度 0~49 ± 3 × 10<sup>-6</sup> 50~100 真值的 ± 10%

出厂报警点设定值 h<sub>2</sub>s : 10 × 10<sup>-6</sup>

防爆型式 矿用本质安全型

防爆标志 exibi mb

温度/湿度 0 ~ 40 / 98%

显示方式 大屏幕4位数字led显示

测量方式 扩散式测量方法

报警点设置 全量程可调节

时间显示 可设置24小时时间制

报警声级强度 80db

报警光能见度 >20m

防护等级 ip54

仪器连续工作时间 大于10小时

尺寸/重量 06 (l) × 59(w) × 23.5(h)mm/240g

本仪器性能可靠、结构合理、使用简便,适于有瓦斯爆炸和煤与瓦斯突出危险的场合。适宜在矿山救护、煤矿采掘工作面、回风巷道等使用。适用在石油化工、管道、工厂、矿山、安全监管的日常检测。

销售助理：任彬彬 联系电话： 18853762173——0537-3628732

qq：2209879026 网址： [www.yongtaigk.com](http://www.yongtaigk.com)