

6007防铜变色剂|上海隆势防铜变色剂

产品名称	6007防铜变色剂 上海隆势防铜变色剂
公司名称	上海隆势机电设备有限公司
价格	20.00/L
规格参数	品牌:隆势 型号:LS-6007 PH值:7~9
公司地址	上海市松江工业园区松胜路宝胜路
联系电话	021-61994917 15800585308

产品详情

简介

ls-6007防铜变色剂是由高效表面活性剂、长效缓蚀剂、成膜剂、抗氧化剂等复配而成，本品不含亚硝酸根离子、六价铬离子，安全、环保。

用途

用于铜、银等金属及其合金、仿金镀层工序间的防变色，防锈，防氧化保护及封存防锈。封存防锈时防锈期可达半年之久。

性能

- 1.成膜速度快，形成的保护膜是为透明状且具有半渗透性，耐水洗，不易擦掉，耐蚀性好，防变色效果显著，可达数月之久。
- 2.不含亚硝酸钠、氯化物、酚等受控物质，bod很低，不会对皮肤造成敏感，对生物的危险性小，符合环保要求。
- 3.稳定性好，适用范围广，使用方便、安全，高温下不易分解，室内贮存期长。

属性

产品名称/型号	防铜变色剂/Is-6007
外观	
物理稳定性	无沉淀、无分层、无结晶物析出
密度	1.0 ± 0.05
pH值	7 ~ 9
材料相容性试验	对有色金属、玻璃、搪瓷、塑料等无影响

操作注意

- 1.使用本品前，要将工件表面上的锈迹、油污清洗干净，以免影响后续的防锈效果。
- 2.经防锈处理好的工件严禁裸手搬运，以免印上指纹、手汗等污染物，影响金属的防锈效果。
- 3.产品不用时应将其封存好，以免失效。
- 4.若不慎溅入眼睛，可提起眼睑，用流动清水冲洗干净。
- 5.不可吞食本产品，若不慎吞食，勿催吐，保持休息状态，及时进行医护。

操作手册

- 1.使用本品时应仔细阅读产品使用说明书，并在专业人员指导下进行使用。
- 2.可采用浸泡、刷涂、喷涂等方式来实施金属零件防锈保护，也可采用流水线浸泡、喷涂方式实施金属零件防锈保护。
- 3.一般是将清洁干净的工件视防变色时间要求在常温下用原液至5%防铜变色剂使用，处理时间为3 ~ 5分钟，然后用水（最好用纯化水）漂洗干净后吹干、烘干密封包装即可。防变色剂可重复使用。
- 4.本品在保质期内可以长期使用，浓度降低时适当加补原液即可，使用一定时间后需更换新液。

贮存：密封贮存于阴凉、干燥通风处，保质期2年。

售后：请联系我们的售后人员，我们会及时为您解决问题。