

DFBZ系列方形壁式轴流风机厂家

产品名称	DFBZ系列方形壁式轴流风机厂家
公司名称	德州万商网络科技有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	品牌:万商 型号:齐全
公司地址	山东省德州市德城区东地街道办事处东方红路49号帝景苑综合营业楼3单元6层605号
联系电话	0534-2386667 18653418667

产品详情

dfbz系列方形壁式轴流风机厂家

dfbz方形壁式轴流风机具有以下特点

- 1、外形美观、安装方便、整机制成方形，安装前，墙体按不同机号预留方孔，安装时风机从墙体外侧放入墙洞，外壳与墙体之间塞以橡皮或软木即可。
- 2、风机靠外墙侧装有铝合金防水风口，可以防止室外雨水和自然风向室内倒灌，
- 3、风机带有消声外壳，内置吸声材料，方形整体安装牢固、振动小、运行平稳、噪音低。本系列风机一般配用三相电机，按用户要求可对0.55kw以下配用单相电机

方形壁式轴流风机的工作条件：

1、工作温度：-20 ~+40 ；

2、介质条件：

----常规型：非腐蚀、非易燃、易爆气体(含尘量不超过100mg/m³)。

----防爆型：非腐蚀含有易燃、易爆气体(含尘量不超过100mg/m³)。

----防腐型：有腐蚀性气体(无任何粉尘)。

3、工作电源：三相、380v/50hz(小功率风机可做成单相220v，请订货时注明)。

方形壁式轴流风机维护和储存：

- 1、使用环境应保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。
- 2、只能在风机完全正常情况下方可运行，同时要保持供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期使用临时线路供电。
- 3、风机在运行过程中发现有异响、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中维修。
- 4、根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油（电机封闭轴承在使用寿命内不必更换机油），为保证风机在运行过程中良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次。
- 5、风机应储存在干燥的环境中，避免电机受潮，风机在露天存放时，应有防雨措施，在储存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机收到损伤。

dfbz系列方形壁式轴流风机厂家