

南昌正荣云石胶0.6L靓华庭牌抛光好耐腐蚀硬度高

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 南昌正荣云石胶0.6L靓华庭牌抛光好耐腐蚀硬度高 |
| 公司名称 | 南昌正荣节能科技有限公司 |
| 价格 | 45.00/组 |
| 规格参数 | 品牌:靓华庭 型号:0.6L |
| 公司地址 | 南昌市青云谱区广州路389号4栋3单元502室 |
| 联系电话 | 079188293669 18979191608 |

产品详情

1、产品简介 靓华庭牌云石胶基于不饱和聚酯树脂，适用于各类石材间的粘接或修补石材表面的裂缝和断痕，常用于各类型铺石工程及各类石材的修补、粘接定位和填缝。

2、主要成份

云石胶分为环氧树脂和不饱和树脂两种原料制作，不饱和树脂制作的云石胶可以在潮湿的环境中固化，效果也较好。

3、主要用途

适用于建筑石材、陶瓷、玻化砖的快速定位及拼花、修补、粘接。

4、产品特性

度云石胶性能的优良主要体现在硬度、韧性、快速固化、抛光性、耐候、耐腐蚀等方面。靓华庭牌云石胶，即使在冬季温度极低和夏季室外温度较高的环境下，使用效果也非常良好。具体表现为：

- (1) 可在极端温度下（-20 ~ +45）施工；
- (2) 具有硬度高、抛光性佳、固化速度快等特性；
- (3) 可针对不同颜色的石材选用透明、白色、米黄、红色、黑色等颜色；

5、使用方法

- (1) 粘接表面要清洁干燥，且轻微粗糙处理；

- (2) 于罐内取所需本品，依比例加适量固化剂，完全混合后即可使用；
- (3) 混合比例：固化剂为云石胶的1-3%量加入，如需调节固化速度，适当调整固化剂用量；
- (4) 用调胶工具施于该处理表面。

6、注意事项

- (1) 切忌将混合后剩余胶体放回罐内；
- (2) 请将云石胶储藏于阴凉、干燥、避光之处，用后即合紧罐盖；
- (3) 粘结体不要频繁接触潮湿和霜冷；
- (4) 工具使用后，应立即用丙酮清洗；
- (5) 若需牢固干挂粘接，建议使用ab干挂胶；
- (6) 常温25℃下保质期为12个月。