

收缩膜 销售和运输过程

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 收缩膜 销售和运输过程 |
| 公司名称 | 天津德功机电科技有限公司 |
| 价格 | 15.44/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市南开区新南马路五金城一区18栋111号 |
| 联系电话 | 87888751 18622217451 |

产品详情

用于各种产品的销售和运输过程。其主要作用是稳固、遮盖和保护产品。收缩膜必须具有较高的耐穿刺性，良好的收缩性和一定的收缩应力。在收缩过程中，薄膜不能产生孔洞。

pe热收缩膜系高压聚乙烯加适当的辅料经一次吹胀而成，其特点是韧性好、柔软度高、热封性好、抗撞击、抗撕裂性强、不易破损。根据需要可以加工成筒状膜、I型对折膜及单片膜，另可根据需要加工成筒袋、平口袋及梯形袋。应用应用于药品、饮料、矿泉水、啤酒、码垛、建材、金属制品、乳品、玻璃瓶及其它大型需包装设备、物品等。

| | | | |
|------|----------------------------|-------|------------|
| 宽度 | 100mm-2400mm | 撕裂强度 | 横向: 40kn/m |
| 厚度 | 20 μ m-250 μ m | | 纵向: 40kn/m |
| 收缩率 | 横向:5%-55% | 拉伸强度 | 横向: 12mpa |
| | 纵向:50%-80% | | 纵向: 12mpa |
| 收缩温度 | 150 -220 | 断裂伸长率 | 200% |
| 比重 | 0.93g/cm ³ 76mm | 卷心内径 | 76mm |

pvc热收缩膜系用乙烯法pvc树脂跟十几种辅料混合后二次吹胀而成,其特点是透明度好、强度高、易收缩、收缩率可以根据用户需要自由调整,可操作性强。产品分普通级、医用级、高强度级、可以制成管状膜、I型对折膜及单片膜,并可加工成筒袋、平口袋、梯形袋、园弧袋等。广泛应用于食品、医药、服装、建材、乳品、金属制品、玻璃、陶瓷、日化、饮料等。

| | | | |
|------|---------------|-------|------------|
| 宽度 | 30mm-1000mm | 拉伸强度 | 横向: 50mpa |
| 厚度 | 12 μ m-80 μ m | | 纵向: 45mpa |
| 收缩率 | 横向:5%-55% | 断裂伸长率 | 横向: 50% |
| | 纵向:10%-55% | | 纵向: 70% |
| 收缩温度 | 90 -150 | 撕裂强度 | 横向: 45kn/m |
| 透比率 | 95 | | 纵向: 60kn/m |
| 比重 | 1.40g/cm3 | | |

德功科技,愿与您携手,提供有价值的服务。

期望与您的合作。

website: <http://tools-from-germany.com/>

联系邮箱 : toolsfromgermany@163.com