

# PTW系列单级单吸离心泵

产品名称	PTW系列单级单吸离心泵
公司名称	上海帕特泵业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闸北区共和新路13088弄2号楼602
联系电话	021-56386999

## 产品详情

ptw型卧式离心泵根据is型离心泵与立式泵的独特结构组合设计，并严格按照国际标准iso2858和最新的国家管道离心泵标准jb/t53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ptw型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等，是目前国家标准定型推广产品。

- 1、ptw型管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林灌溉，消防增压及设备配套，使用温度t： 80 。
- 2、ptwr(wrg)型热水(高温)循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，ptwr使用温度t： 120 、wrg使用温度t： 240 。
- 3、ptwh型卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门，使用温度t：-20 -120 。
- 4、ptwb型卧式油泵，供输送汽油、柴油、煤油等石油产品，使用温度t：-20 -120 。

结构紧凑，最适用于现代建筑。泵体：管道连接型式的螺旋型泵壳，采用现代最优秀的水力模型设计制造，水平吸入，上方输出，且口径相同。法兰符合gb4216.5，并带有rp1/4或pp3/8测压口。

叶轮：闭式铸铁叶轮，优秀的水力模型保证泵的效率 and 可靠性。

机械密封：用于水温80 、120 以下免保养，不受转向限制。动环的特殊设计保证密封可靠性。

- 采用电机直接联接，机泵轴完全同心，振动小，噪音低。
- 泵进出口口径相同，泵体由底脚支撑，运行稳定可靠。
- 用整轴和特殊结构配置的轴承，运行可靠。
- 用强制环流的方法改善机械密封运行环境，从而延长机封的使用寿命。
- 卧式直连结构大大缩小了泵的占地面积，节约建设投资40%~60%。
- 完美的设计保证泵的无泄漏，长寿命运行，节约运行管理费50%~70%。
- 采用优质铸件，尺寸精度高，外形美观。
- 电机协作厂家为国内著名电机生产厂家，保证电机质量。
- 该系列泵是专门为将泵直接安装在管道上而设计的。安装时，除电机头部不准朝下外，其他任何安装

方位均可。对于配套功率大于7.5kw的泵。建议安装和保养时用相应吊装滑轮装置。