

# 单双工位继动阀性能在线检测台

产品名称	单双工位继动阀性能在线检测台
公司名称	杭州沃镭科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 浙江 杭州经济技术开发区8号大街19号10幢
联系电话	0571-87786242

## 产品详情

### 产品简介

本试验台是根据国家相关汽车行业标准，采用计算机控制和机电一体化原理，利用多种传感器采集被测产品的各种工作特性，再通过软件进行分析比较，数据存储，显示打印等处理，使被测产品的各项参数和主要性能指标得到完整、准确的展示。

### 适用范围

本试验台适用于各种规格的气制动总阀性能在线检测。

### 系统特点

- 1、核心元器件采用日本smc、ckd的气动产品，符合[日]零泄露标准，保证系统运行稳定可靠；
- 2、电器部分具有良好的电磁屏蔽、光电隔离功能和可靠的安全防护措施；
- 3、系统具有故障自检、过载保护、超压报警功能；
- 4、测试数据由数显仪表自动在线显示；
- 5、实现快速装夹，自动检测，自动合格判断、声光报警；

6、夹具具有较强的通用性，适用多种产品的测试要求；

7、采用差压测试方式，精度高。

### 检测设备主要技术指标

2 电源：220v，50hz，1.5kw	2	2 占地：6平方米
2 气压测量范围：0~1.6mpa	2	2 气压测量精度：0.35%
2 位移测量范围：0~100mm	2	2 位移测量精度：0.1%
2 角度测量范围：0~120°	2	2 角度测量分辨率：0.1%
2 总阀力测量范围：0~5000n	2	2 总阀力测量精度：0.1%
2 弹簧缸力测量范围：0~20000n	2	2 弹簧力测量精度：0.1%
2 数据采集速率：100k	2	2 时间分辨率：1ms