

汉河电缆|辐照电缆|WDZC-YJY电缆

产品名称	汉河电缆 辐照电缆 WDZC-YJY电缆
公司名称	青岛汉河电缆集团有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:汉河 型号:YJY
公司地址	青岛市
联系电话	156-5329-9559 156-5329-9559

产品详情

yjy电缆 电力电缆 wdz-yjy

交联电力电缆：vv、vv22、yjv、yjv22、vlv.vlv22、yjlv、yjlv22

阻燃电力电缆：zrvv、zrvv22、zryjv、zryjv22、zryjlv、zryjlv22

耐火电力电缆：nhvv、nhvv22、nhyjv、nhyjv22

低烟无卤系列：wdzb-yjy、wdzb-yjy22、wdzb-vv、wdzb-vv22、wdzb-yjly、wdzb-yjly22

产品用途：本产品适用于额定电压（ u_0/u ）为3.6/6至26/35kv电力线路，供输配电能之用。

产品标准：gb12706-91额定电压35kv及以下铜芯，铝芯塑料绝缘电力电缆。

产品使用特性：（1）电缆在环境温度不低于0 条件下敷设时，无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。（2）电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定：外护层是聚氯乙烯套的电缆为90 ；外护层是聚乙烯套的电缆为80 。（3）线芯短路时（最长持续5s）温度不得超过250 （4）电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下：单芯电缆：20（ $d+d$ ） \pm 5%；三芯电缆：15（ $d+d$ ） \pm 5%。式中：d为电缆的实际外径，d为导体的实际外径。