

# 山东安高直供GGD交流低压配电柜

产品名称	山东安高直供GGD交流低压配电柜
公司名称	山东安高电气设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:AG 型号:GGD
公司地址	中国 山东 济南市 高新区齐鲁软件园大厦A座
联系电话	053188021977 13356655317

## 产品详情

### 概述

ggd型交流低压配电柜用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50hz，额定工作电压380v，额定工作电流至3150a的配电系统，作为动力、照明及配电设备的电能转换，分配与控制之用。

ggd型交流低压配电柜是根据能源主管上级，广大电力用户及设计部门的要求，本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜，产品具有分段能力高，动热稳定性好，电气方案灵活，组合方便，系列性，实用性强，结构新颖，防护等级高。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

ggd型交流低压配电柜符合iec439《低压成套开关和控制设备》、gb7251《低压成套开关设备》等标准。

本公司生产的ggd型交流低压配电柜已通过国家强制性产品认证。

### 产品型号及含义

#### 正常使用环境条件

- 1、周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃。24h内的平均温度不得高于+35℃。
- 2、户内安装使用，使用地点的海拔高度不得超过2000mm。
- 3、周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不得超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度。（例如+20℃时为90%）应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。
- 4、设备安装时与垂直面的倾斜不超过5度。
- 5、设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方，以及不足以使电气元件受腐蚀的场所。

6、用户有特殊要求时可与制造厂协商解决。

### 结构特点

ggd型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式，够家用8mf冷弯型钢局部焊接组装而成，构架零件及专用配套零件由型钢定点生产厂配套供货，以保证柜体的精度和质量。

配电规定零部件按模块原理设计，并有20mm模的安装孔，通用系数高。可以使工厂实现预生产，既缩短了生产制造周期，也提高了工作效率。

????	a	a	a	a
ggd-06	600	600	450	556
ggd-06g	600	600	450	756
ggd-08	800	800	650	556
ggd-08g	800	800	650	756
ggd-10	1000	600	850	556
ggd-10g	1000	800	850	756
ggd-12	1200	800	1050	756

### 订货须知

用户订货时应提供如下资料：

- 1、产品的全型号（包括主电路方案号和辅助电路方案号）；
- 2、主电路系统组合顺序图；
- 3、辅助电路电气原理图；
- 4、柜内元器件清单；
- 5、其他与产品正常使用条件不符的特殊要求。