

# 泡沫保温板聚苯夹芯板价格聚苯夹芯板质量

产品名称	泡沫保温板聚苯夹芯板价格聚苯夹芯板质量
公司名称	山东远东伟业（集团）有限公司新疆分公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	乌鲁木齐市米东区柏杨河通汇二手车交易市场斜对面
联系电话	0991-3327755 18909922805

## 产品详情

新疆远东伟业彩钢复合岩棉板乌鲁木齐屋面岩棉板施工方案彩钢岩棉夹芯板 概述 彩钢岩棉夹芯板芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。是同类（夹芯板系列）中耐火性能最强的一种新型防火板材。 适用范围 适用于烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。耐火时间80分钟。板厚50-150mm岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉保温板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、的绝热、隔音等。 用途 岩棉夹芯板产品用途：应用于各种防火隔音场所，产品特点：1.岩棉属于无机隔热材料,是以铁矿渣为主要原料,经融化,用高压蒸汽喷吹冷却而成,具有质轻,导热系数小,弹性好,不蛀,不腐烂,化学稳定性的优点.同时还具有绝佳的隔音性能. 2.岩棉夹芯板除用于一般的起保温隔热作用的活结构外,它们更被广泛地应用于各种防火隔音场所.产品性能1、绝热性能。绝热性能好是岩棉的基本特性,在常温条件下（25 左右）它们的热导率2、燃烧性能。岩棉的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉本身属无机质硅酸盐纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。3、隔音性能。岩棉具有优良的隔音和吸声性能,其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。材料适用：1.上/下钢板厚度：板厚可制成50～150mm2.芯材：(矿)岩棉容量为120～150kg/m<sup>3</sup> 3.侧边钢带或无侧边封钢带：0.5mm～1.0mm镀锌板岩棉夹芯彩钢板下料宽度1200mm，有效宽度为1150mm；净化彩钢板企口板下料宽度1200mm，有效宽度1150mm；h型板有效宽度1200mm。规格厚度

彩钢岩棉夹芯板规格分为：950型，960型，1150型，岩棉厚度分为：50mm，75mm，100mm,150mm 欢迎广大客户来电咨询洽谈，新疆远东伟业全体员工真诚期待与您的合作！服务热线：0991-3327755 联系手机：18909922805 联系人：吕杰 业务经理