

澳式卷帘门 卷闸 B级 山东

产品名称	澳式卷帘门 卷闸 B级 山东
公司名称	滨州市文禄门业有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	开启方式:卷闸 安全等级:B级 产地:山东
公司地址	滨城区市东办事处郭集村委会大修厂以东
联系电话	13954368787

产品详情

开启方式	卷闸	安全等级	B级
产地	山东	门框最大尺寸	根据客户需求 (mm) (m)
类别	整套门	使用范围	车库

卷帘门的门体采用高强度彩色钢板,造型美观大方。色泽鲜明,防腐蚀还具有独特的静音系统,使得澳式卷帘门在任何位置都具有很好的平衡状态,即使小孩也能轻松开关澳式卷帘门,使得卷帘门时刻保持安静,更能提供良好的润滑保证。

卷帘门窗是近年来得到商业建筑广泛推广应用的一种门窗。(一)卷帘门窗的特点 卷帘门窗具有造型美观新颖、结构紧凑先进、操作简便、坚固耐用、刚性强、密封性好、不占地面面积、启闭灵活方便和防风、防尘、防火、防盗等特点。(二)卷帘门窗的类型(1)根据传动方式的不同,卷帘门窗可分为四种: 电动卷帘门窗; 遥控电动卷帘门窗; 手动卷帘门窗; 电动手动卷帘门窗。(2)根据外形材质的不同,卷帘门窗可分为四种: 铝合金卷帘门窗; 奥式彩钢卷帘门窗; 水晶pvc卷帘门窗; 不锈钢卷帘门窗。(3)一种新型环保节能 卷帘门窗: 欧式卷帘门, 欧式卷帘防护窗(4)根据门扇结构的不同,卷帘门可分为两种: 帘板结构卷帘门窗: 其门扇由若干帘板组成,根据门扇帘板的形状,卷帘门的型号有所不同。其卷帘门窗的特点是: 防风、防砂、防盗,并可制成防烟、防火的卷帘门窗。 通花结构卷帘门窗: 其门扇由若干圆钢、钢管或扁钢组成。卷帘门的特点是: 美观大方,轻便灵活。(5)根据性能的不同分。根据性能的不同,卷帘门窗可分为三种: 普通型卷帘门窗; 防火型卷帘门窗; 抗风型卷帘门窗。(三)卷帘门窗的适用范围 卷帘门适用于各类商店和商场、宾馆、银行医院、学校、机关、厂矿、车站、码头、仓库、变电室及工业厂房等装璜设施。(四)防火卷帘门的构造及其安装与调试(1)防火卷帘门的构造。防火卷帘门由帘板、卷筒体、导轨、电气传动等部分组成。帘板为1.5删厚的冷轧带钢轧制成“c”型板重叠联锁,具有刚度好,密封性能优的特点。亦可采用钢质“r型串联式组合结构。另配温感、烟感、光感报警系统,水幕喷淋系统,遇有火情自动报警,自动喷淋,门体自控下降,定点延时关闭,使受灾区域人员得以疏散。全系统防火综合性能显著。防火卷帘门一般都安装在

洞口墙体的局部后墙体的预埋铁件上。(2) 防火卷帘门的安装与调试。防火卷帘门的安装与调试顺序如下：1) 按设计型号，查阅产品说明书和电气原理图。检查产品表面处理和零附件。量测产品各部位基本尺寸。检查门洞口是否与卷帘门尺寸相符；导轨、支架的预埋件位置、数量是否正确。

2) 测量洞口标高，弹出两导轨垂线及卷筒中心线。

3) 将垫板电焊在预埋铁板上，用螺丝固定卷筒的左右支架，安装卷筒。卷筒安装后应转动灵活。

4) 安装减速器和传动系统。5) 安装电气控制街系统。6) 空载试车。

7) 将事先装配好的帘板安装在卷筒上。8) 安装导轨。按图纸规定位置，将两侧及上方导轨焊牢于墙体预埋件上，并焊成一体，各导轨应在同一垂直平面上。9) 安装水幕喷淋系统，并与总控制系统连接。10) 试车。先用手去试运行，再用电动机启闭数次，调整至无卡住、阻滞及异常噪音等现象为止。全部调试完毕，安装防护罩。11) 安装防护罩。卷筒上的护罩可做成方形，亦可做成半圆形。护罩的尺寸大小应与门的宽度和门条板卷起后的直径相适应，保证卷筒将门条板卷满后与护罩仍保持一定的距离，不得相互碰撞，经检查无误后，再与护罩预埋件焊牢。

12) 粉刷或镶砌导轨墙体装饰面层。

(五) 普通卷帘门窗 普通卷帘门窗一般有两种类型：一种是由若干帘板组成的帘板结构，其型号根据门扇帘最形状而定，这种门窗扇具有防风、防砂、防盗等功能，应用比较普遍；另一种是门扇由扁钢、圆钢和钢管组成的通花结构，这种门型式美观大方、启闭轻便灵活。卷帘门窗启闭通常采用手动、电动兼手动或自动开启方式，正常情况下门窗电动，遇临时停电或其它情况则手动开闭。卷帘门窗安装方式：卷帘板装在门洞外，帘板在外侧卷起；卷帘板装在洞内，帘板在内侧卷起；卷帘板装在门窗洞口中，卷帘板可向内侧或外侧卷起。普通卷帘门窗的安装方法与防火卷帘门基本相同。