

供应森索SS-116K系列快速油压机

产品名称	供应森索SS-116K系列快速油压机
公司名称	东莞市森索自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:森索 型号:SS-116K 规格:5-200T
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋社区198号
联系电话	0769-87380191 18588408274

产品详情

ss-116k系列快速油压机：

产品名称：重庆压铸品切边机、成都液压拉伸机、四川快速油压机、湖北压铸品冲边机、台湾汽车配件压装\铆接、铝制品冲边机、铝镁制品切边机；适用范围：本系列油压机是各类铝、镁合金压铸制品的毛边冲切及整形、塑料制品的整切；也适用于塑性材料的成形如板料的落料、拉伸等、是ss-116普通型的升级产品，采用先进的子母缸液压回路，无论是噪音、速度、耗电功率，均优于普通液压冲床是款效率高速度，高出力，高环保的新一代液压冲床本机在压铸行业应用最为广泛；产品特点：

- 1.该系列液压机床以2-20mpa的液体压力为动力源，外接三相ac380v 50hz或三相ac220 60hz交流电源；
- 2.该系列设备以液体作为介质来传递能量，采用先进的子母缸液压回路，油温低，空行程速度均在150mm/秒以上，工进速度30 mm/秒以下；
- 3.设备待机，滑快上下移动时噪音均不超过75分贝；
- 4.采用四柱三板式结构，活动板的垂直精度由四个精密导套控制，下工作面与上工作面任意点的平行精度达到0.1mm以下；
- 5.冲床具有废料吹气装配，并在下工作台中央开有废料落料槽；
- 6.冲床的冲切下止点位置一般通过压力开关，位置感应器进行控制；
- 7.具有自动计数功能，分手动和半自动两种控制方式，手动可将压装上模停在任意行程范围内，配有紧急回升按钮，也可加装红外线护手装置；
- 8.压力、行程、冲切速度、吹气时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作；
- 9.液压系统内置油箱顶部，外观整洁，稳重；
- 10.该系列液压机械出力范围有15tf、20tf、25tf.....200 tf 可选(1tf=1000kgf=9.8kn)

型号 modle	ss-116k-10t	ss-116k-20t	ss-116k-30t	ss-116k-40t
公称压力 (t)	10	20	30	40

液体最大工作压力 (mpa)		8	16	17	15.5
回程力(t)		7.6	3	3.9	4.3
机架台面距地面高度 (mm)		780	780	780	780
最大开口距离(mm)		400	400	500	500
滑块 (压头) 最大行程(mm)		200	300	300	300
工作台有效面积	左右(mm)	500	500	500	600
	前后(mm)	400	400	400	500
滑块压头速度	工作速度(mm)	19	16	12	9
	下行速度 (mm)	120	142	140	142
	回程速度(mm)	100	100	100	82
主机轮廓左右 × 前后 × 高(mm)		700 × 600 × 1920	700 × 600 × 2050	700 × 600 × 2250	700 × 600 × 2500
功率 (kw)		2.2	2.2	3.7	3.7