氨基烤漆用聚酯树脂YSR-3290

产品名称	氨基烤漆用聚酯树脂YSR-3290
公司名称	广州共聚高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区笔岗路69号C栋205
联系电话	020-82231850

产品详情

ysr-3290

氨基烤漆用聚酯树脂

ysr-3290是一种针对金属烤漆用途开发的聚酯树脂,其漆膜有很好的耐高温过烤性,可达220 : 赋予汽车、摩托车、自行车、轻工产品、仪器仪表及日用五金等产品等各种金属表面的需要的高硬度、高光泽、耐候性及密着性。根据配方选择,可适用于一般金属烤漆、pcm烤漆。除此之外,涂层还具有优异的耐冲击性能,应用范围广阔。

技术指标:

项目	单位	指标	测试方法
外观	_	淡黄色透明液体	gb/t 8237.6.1.1
粘度(泡管;25)		z3 – z5	nk-d-db006
固体含量	%	69-71	nk-d-db003
酸值	mgkoh/g	4-8	gb/t 2895
色号(gardner)		<2	gb/t 22295

参考配方:

ysd-3290 / 氨基树脂(不可用异丁醚化氨基树脂)=70 / 30(固体含量)

溶剂:甲乙酮/s-100/正丁醇/甲基异丁酮=40/30/15/15(wt)

pcw:50%(二氧化钛)

喷涂粘度:4#杯,12s左右

	140 x 30min	180 x 15min
项目		
膜厚(um)	35	36
 60°光泽	95	93
·	100/ 100	100/ 100
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2h+	4h
	>50	>50
erichsen (mm)	>8	>8
甲乙酮擦拭 (次)	>150	>150

注意事项:

运输时应符合国务院《化学危险品安全管理条例》第五章化学危险物品的运输装卸规定。

产品应贮存在阴凉干燥处,避免火种,隔离热源,25 下贮存保质期为12个月。

上述资料仅供参考。鉴于生产及应用条件的多样性,上述所有资料内容应视使用者具体情况作适当调整。本公司对此不作任何保证,并保留资料修改权利