

灯带|led软灯带|led柔性灯带

产品名称	灯带 led软灯带 led柔性灯带
公司名称	北京澄通光电股份公司
价格	14.00/米
规格参数	品牌:台湾晶元 型号:5050 功率:14.4
公司地址	广州市天河区中山大道西天河商贸大厦
联系电话	15017585808

产品详情

一、产品概述 led5050软灯条是以贴片5050led灯作为光源，以fpc电路板为载体，电路中串以适当的限流电阻而设计生产的装饰照明灯具。具有发光亮度高，柔软可弯曲，可按需要长度剪切等优点。

二、产品特点 1、5050灯珠封装，高亮度，宽角度，光斑均匀，光衰小；

2、随意弯曲，安装固定灵活多样； 3、每隔3颗led灯即可组成一回路；

4、dc12v/24v低压驱动，使用安全； 5、低功耗、长寿命、免维护；

6、适用于ktv，商场，厨柜等处的边角装饰或轮廓勾勒等； 三、详细规格参数 灯带参数

led类型：smd5050 发光颜色：正白/暖白/冷白/红/黄/绿/蓝/粉红/紫/rgb（七彩） 发光角度：120°

灯带尺寸：10*1000mm led数量：30led/60led 光源寿命：50000h 工作电压：dc12v/24v

功率：7.2w 14.4w 28.8w/m 驱动方式：恒压驱动

led软灯带适用范围：1.超薄灯箱，照明指示牌，广告招牌等 2.中高档专卖店、商场等室内商业气氛照明

3.娱乐场所、美容院照明 4.酒吧、咖啡厅等休闲场所的气氛照明 5.工艺品光源

6.用于路径和轮廓标志，发光招牌等 7.汽车装饰等 led软灯带怎样安装

1、当led灯带卷成一卷、堆成一团或没有拆离包装物时，请勿长时间的通电点亮灯带。

2、只能在led灯带灯体上印有标记处剪断灯带(整米剪)，否则将会引起灯带一整米不亮。

3、安装led灯带时，用剪钳剪干净，不得留有毛刺，避免短路。

4、在安装或装配灯带的过程中请勿接通电源，只能在接驳、安装固定好的情况下才可以接通电源。

5、在安装及使用过程中，请勿用钝器敲打灯带，勿用重物压住灯带及摔击震动。

6、led灯带尾端必须用尾塞套住并用玻璃胶粘住或用胶布扎牢,室外使用必须保证不进水。

7、只有规格、电源相同的两款灯带才能相互对接，接起的总长不可超过最大许可使用长度(50m)。

8、不可安装在水中、易燃易爆环境中

9、安装固定请勿使用铁丝灯金属材料扎灯带,以免铁丝陷入灯带内,造成漏电、短路烧毁灯带。

10、电源应该与灯带所标注电压，并安装适当保险位置。

11、led灯带使用过程中，请勿用任何物体包住、遮蔽灯带，保证散热良好

12、本产品不是儿童玩具，但易引起儿童兴趣，请安装在儿童不能触的地方或在监护下使用。