

ESAB伊萨焊机 ESAB氩弧焊机

产品名称	ESAB伊萨焊机 ESAB氩弧焊机
公司名称	上海异晨实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:ESAB 型号:Aristo Tig 4000iw
公司地址	上海市松江区弘翔路58弄91号
联系电话	861877348829 18773348829

产品详情

esab伊萨焊机 esab氩弧焊机

aristo tig 4000iw

tig焊机中的佼佼者

aristo tig 4000iw 是大电流直流tig和手工焊的理想选择。无论是焊碳钢、低合金钢、不锈钢、铜合金还是镍基合金，它都会提供极其优异的起弧性能和稳定的电弧。

紧凑的设计，alutech铝型材底盘保证它能适应恶劣的工作环境。

成熟的igbt逆变技术，can-bus通讯保证机器运行可靠。

操作面板简单明了，功能强大。它不仅能直流tig焊脉冲tig焊，还能焊6mm焊条以及8mm碳棒气刨。

- igbt逆变技术，成熟可靠
- alutech型材外壳，结实可起吊
- 配备防尘过滤器，有效降低粉尘沉积造成故障的可能性

- 停止作业6.5分钟后自动进入节能模式
- elp逻辑泵，接上水冷焊枪自动启动
- 可焊最大直径6.0 mm的焊条
- 可用8.0 mm碳棒气刨
- 数字显示，可遥控
- ip23防护等级，适合户外使用

应用领域 applications

- 管道行业tig打底，mma填充盖面
- 造船及海洋工业预制生产
- 压力容器，储罐
- 电站建设
- 修理及维护

控制面板ta6

- 数字显示
- 焊接工艺选择: tig/脉冲tig/mma/碳弧气刨
- 热启动和电弧推力调节
- 高频起弧，liftarc提拉起弧
- 2/4步
- 可设定电流上升/下降时间
- 脉冲电流，脉冲时间
- 维弧电流，维弧时间
- 微脉冲可达0.001s
- 检气，提前送气与滞后停气时间
- 可存10组参数

- 可在焊前、焊中或焊后用焊枪按钮调用3组存储的参数

技术数据 technical data

aristo tig 4000iw

电源, v/相	电源, v/相
保险丝, 缓动式, a	20
设定范围, tig (dc), a	4 - 400
开路电压, v	78 - 90
开路功率, w	60
功率因数 (tig)	0.9
最大功率时的效率 (tig)	86
外形尺寸(含水冷箱)lxwxh, mm	625 x 394 x 776
重量, 包含冷却装置在内, kg	81.5
外壳防护等级	ip 23
应用等级	s
冷却功率, w (升/分钟)	2000 (2.0)
冷却剂容量, 升	5.5
40 ° c时的最大输出, tig	
60% 暂载率, a	320
100% 暂载率, a	250