

美国ABE HF-2数显式推拉力计

产品名称	美国ABE HF-2数显式推拉力计
公司名称	德克仪器制造有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市柳市镇横带桥东岸工业区
联系电话	15067771352

产品详情

輸出信號。儀器側面有一插孔，將連接線一頭插入此插孔（插座），另一頭插入本公司生產的電動測試臺上。過比較值時，實現自動停止電動機運轉的功能。

在“auto peak”狀態下，儀器會自動儲存測試峰值，按“記憶”鍵可翻看儲存的數據，也可通過配套光碟上的電腦，程式會自動顯示“最大值、最小值、平均值、偏差值、合格最大值、合格最小值、合格平均值、測試分析使用（詳見光碟上相應說明）

與電腦連接導出數據時，介面友好，通過配套的數據線連機，正常開機介面下就可使用。同時提供中英文兩

特大記憶儲存功能 能儲存896個測試值。可在“peak”（按“峰值”鍵1次）狀態下手動儲存，也可在“auto peak”自動儲存。按“記憶”鍵能依次查看儲存的記憶值，也可通過配套光碟上的“數據導出程式”，將數據導入

背光功能 使用按鍵或儀器受力時背光自動點亮，10秒鐘無動作自動關閉背光；也可按“設置”鍵6次，進入“背光設置”，選擇“yes”開啟自動背光功能。

lcd液晶顯示屏翻轉顯示 按“列印”鍵可使讀數180度倒轉顯示，方便從不同角度觀看測試值。

自動峰值功能 按“峰值”鍵2下，螢幕上顯示“auto peak”，按“存儲”鍵，進入自動峰值設置介面後，按“時間”鍵，選擇時間（即測試值在螢幕上保留的時間），從1秒到9秒，選定時間後，按“設置”鍵保存並退出自動峰值時間設置

自動關機時間設置 可設定10分鐘到90分鐘自動關機，也可設定不自動關機。按“設置”鍵7次，進入“offt.”關機時間，選“00”不自動關機，選定後按“設置”鍵保存並退出。儀器默認設置為50分鐘

電池容量顯示 分3格、2格、1格，電量過低時儀器自動關機。

計量校正 當計量部門需要對儀器進行校正時，可長按住“記憶”鍵的同時按“開機”鍵，直到開機顯示一排“0”，接著顯示一排數字，掛上滿量程相應砝碼，穩定後按“設置”鍵，自動關機，校正結束，校正數據儲存。按“設置”鍵會恢復到出廠設置狀態；長按“存儲”鍵會恢復到上一次校正狀態。

意外死機快速復位 在側面安排了復位鍵，用硬物按復位開關，就可關機。高精度高分辨率 最高精度0.5級，五種測試模式、三種顯示方式可供選擇 最大程度提高測試效率。n（牛頓）、kg（公斤）、lb（磅）三種計量單位。重力加速度值設置功能 用戶可自行輸入使用地的重力加速度精確值，使測試及單位換算更精確，更適合出口。抓取測試峰值並保持顯示直至手動解除。自動峰值功能 保持顯示峰值2秒後自動解除（便於測試者觀察）。可設定上下限及比較值作統計分析。數據輸出功能 可將測試數據通過數據線輸入電腦做各種分析。特有的開關節點通斷力測試功能，使開關節點通斷力測試更精確。高品質充電電源。充電電壓從100v至240v均可用，可適應國內外絕大多數地區。還有短路、漏電、過載保護功能。2

套安裝尺寸，適應國內外多數測試機台，方便用戶安裝到機臺上使用。綠色環保，自動關機功能。6位大螢幕

規格參數：

型號規格	hf-2	hf-3	hf-5	hf-10	hf-20	hf-30	hf-50	hf-100
最大負荷值	2n	3n	5n	10n	20n	30n	50n	100n
負荷分度值	0.001n	0.001n	0.001n	0.01n	0.01n	0.01n	0.01n	0.1n
傳感器結構	s型高精度傳感器(內置式)							
精度	± 0.5%							
外形尺寸	230x66x36mm							
型號規格	hf-2000	hf-3000	hf-5000	hf-10k	hf-20k	hf-30k	hf-50k	hf-100k
最大負荷值	2000n	3000n	5000n	10kn	20kn	30kn	50kn	100kn
負荷分度值	1n	1n	1n	0.01kn	0.01kn	0.01kn	0.1kn	0.1kn
傳感器結構	s型高精度傳感器(外置式)							
精度	± 0.5%							
外形尺寸	230x66x36mm							

同步測試軟體功能：

同步測試就是用數顯式推拉力計連接電腦測試，在電腦會同步顯示測試力曲線圖及測試過程中詳細的測試力分析，輸入速度、面積還可以顯示位移、壓強等參數。此軟體現免費供應用戶使用。

結構圖：

產品圖片

功能：

hf系列數顯推拉力計是一種高精度小型便攜式拉力、壓力測試儀器。廣泛應用于高低壓電器、電子、五金製置、製筆、輕工、建築、漁具、紡織、化工、機械、it等行業和科研機構作拉壓負荷、插拔力測試、破壞性測試儀器