

医用全自动清洗消毒机

产品名称	医用全自动清洗消毒机
公司名称	合肥金尼克机械制造有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:金尼克 型号:JK-DY500 容量:500L
公司地址	安徽合肥市淮北路5号
联系电话	15556951360

产品详情

合肥金尼克机械制造有限公司

jk-dy500全自动清洗消毒器

产品技术参数 程序控制：采用进口plc机控制，7寸彩色大触摸屏人机界面人性化操作模式，并预置6组程序，可自行预定20个可编程序。

过程记录：特设打印功能，采用进口针式微型打印机，ao值显示记录清洗全过程，并可与追溯质量管理体系连接，长久保存。

快速时间：增加了清洗和消毒预加热仓，只需30分钟，即可完成清洗、漂洗、消毒、干燥全套过程，清洗消毒效果经检测，完全符合isoi5883标准。

全自动下开门密封门：采用自动下开门设计，节省空间和方便安全操作，双层钢化镀膜大视窗透明玻璃门体，隔音隔热，双门互锁，主动压紧密封更可靠，保护工作人员和清洗物品安全。

先进的低温消毒和除锈：特有的单独化学消毒程序，对非耐高温和有锈迹的器械进行低温消毒和除锈。

大容器：配备5层器械清洗架，装载15只标准篮筐。

全进口配件：主清洗水泵、排水泵、电磁阀、风机、计量泵、温控仪、主开关等均采用进口国际著名品牌。具有强大的循环清洗、消毒、干燥能力和精确的清洗剂、消毒剂、防锈剂等加注功能。

故障自检诊断功能：系统设备安全自检故障诊断功能，保证了设备运行安全。

进口材质：整机采用韩国进口316b不锈钢。

清洗工艺流程：预清洗 温水清洗 温水漂洗 热力消毒 润滑、防锈处理 热风干燥

型号：jk-
dy500

仪器尺寸：1900*1300*1050mm

清洗内槽尺寸：930*800*696

清洗容量：500l

喷淋电功率：1750w

风压电功率：1500w

水加热电功率：30kw

干燥加热电功率：7kw

最大功率：30kw
。

最高干燥温度：110

最高消毒温度：98 °

清洗架层数：5

篮筐数量：10
控进出

清洗车进出：手

工作噪音：60db
80mpa

水源压力：0.30mpa-0.

电源电压：380v/220 50hz

合肥金尼克机械制造有限公司