

钨钼中频炉用氧化锆制品规格

产品名称	钨钼中频炉用氧化锆制品规格
公司名称	山东锆钨耐火材料科技有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:山东锆钨 型号:详见产品介绍
公司地址	山东省淄博市张店区柳泉路世纪新世纪广场2号楼1单元1505室
联系电话	18653372028

产品详情

氧化锆制品是以纯度高于99%的氧化锆为原料，用高温陶瓷工艺方法或其他特殊工艺方法制成的氧化物耐火材料。

特点：氧化锆热导系数低，线膨胀系数大，高温结构强度高，1000 时耐压强度可达1200~1400mpa，导电性好，具有负的电阻温度系数，化学稳定性好，2000 以下对多种熔融金属、硅酸盐、玻璃等不起作用。

用途：氧化锆坩埚用于熔炼铂、铑、铱等贵金属及合金。氧化锆砖用于2000 以上的高温炉衬。利用氧化锆的马氏体相变，将氧化锆引入氧化物和非氧化物陶瓷中，可作为增韧剂，以改善陶瓷的脆性，如氧化锆增韧氧化铝、氮化硅等。

氧化锆制品理化指标

项目	zro2+(cao或y2o3)%	fe2o3%	sio2%	体积密度g/cm ³
指标	99.5	0.2	0.1	4.5