

液压点式输送带修补机，可移动式修补机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 液压点式输送带修补机，可移动式修补机 |
| 公司名称 | 青岛鑫城一鸣橡胶机械有限公司 |
| 价格 | 17500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:鑫城一鸣 型号:250x300 |
| 公司地址 | 青岛胶南黄山经济区驻地 |
| 联系电话 | 86-053283122597 13589264130 |

产品详情

液压点式修补机特点：

jxq系列液压点式胶带硫化修补机，机架由高强度铝合金焊接而成，加热板、加压板由铝合金制作，本机体积小、重量轻，设有自走装置，搬运方便，安全可靠。适用于300x300胶带点状损坏。主要规格有jxq-250x300、jxq-300x300

液压点式修补机技术参数：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数据和型式 | |
|----|---------|-----|---------|------|
| 1 | 硫化修补温度 | | 145 | 145 |
| 2 | 硫化修补压力 | mpa | 1.0 | 0.5 |
| 3 | 加热板升温时间 | min | < 30 | < 30 |
| 4 | 硫化修补时间 | min | 随胶带厚度而定 | < 20 |
| 5 | 工作电压 | v | 380 | 380 |
| | | | | |

| | | | | | |
|----|------|--------|-----|---------------|---------------|
| 6 | 总功率 | | kw | 1.96 | 1.96 |
| 7 | 电热板 | 功率 | kw | 0.98 | 0.98 |
| | | 电流 | a | 2.5 | 2.5 |
| | | 平面尺寸 | mm | 300x300 | 300x300 |
| | | 数量 | 块 | 2 | 2 |
| 8 | 水压板 | 水压 | mpa | 1.2 | 0.7 |
| | | 平面尺寸 | mm | 290x290 | 29x290 |
| | | 数量 | 块 | 1 | 1 |
| 9 | 机架根数 | | 根 | 2(上、下各1) | 1 |
| 10 | 试压泵 | 型号工作压力 | mpa | s-sy12.5/44.0 | s-sy12.5/44.0 |
| 11 | 电控箱 | 主回路电压 | v | 380 | 380 |
| | | 控制回路电压 | v | 380 | 380 |
| | | 输出率 | kw | 2.2 | 2.2 |
| | | 外接电压 | v | 220 | 220 |