

北京居家蜂窝煤气一氧化碳泄漏报警器

产品名称	北京居家蜂窝煤气一氧化碳泄漏报警器
公司名称	北京中创汇安科贸有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:中创汇安 型号:ZCJB
公司地址	北京中创汇安科贸有限公司
联系电话	010-57133433 13366824455

产品详情

北京居家蜂窝煤气一氧化碳泄漏报警器

超低功耗，采用三节5号电池供电，正常情况下可以待机使用2年以上

一氧化碳（化学分子式CO）气体是一种无色、无味、无刺激、无法用五官感知的有毒气体，能抑制血液的携氧

能力。

任何可燃物燃烧不充分时都会产生，如：煤、天然气、石油、木炭、烟草等。在有限的空气中燃烧时（特别是

冬季生炉子暖，通常门窗紧闭），会产生更多的一氧化碳；没有适当的通风口能到屋外，问题会更加严重。一

氧化碳的毒性主要是影响氧气的供给与利用，一氧化碳与血红细胞的亲和力比氧气与血红细胞的亲和力大300倍

以上，造成人体组织缺氧。当吸入一氧化碳气体后，一氧化碳进入肺部抢先与血红细胞结合，使血红细胞丧失

运输氧气的的能力，造成人体多个部位。缺氧，导致组织受损甚至死亡。一般人在意外中毒时无法自我察觉，往

往被发现时已进入昏迷状态，酿成重大伤害甚至死亡。因此称之为家庭中的危害，一点也不过分。有

些组织，如美国消费产品安全委员会，已向公众警告一氧化碳是家庭中致命的毒气

1. 电化学传感器,传感器寿命长达5年。

2. 3位lcd液晶显示屏。

3. 复位、测试功能：测试/复位按键，测试电路零件及在报警时复位报警器，测试钮：按下几秒发报警声示报

警器正常。

4. 低功耗：3节5号电池供电(4.5v)，待机情况可以工作2年以上，如果碱性电池工作时间更长。

5. 静态电流： 80ua，200ua(lcd点亮时)

报警电流： 85ma

6. 高性能单片机提从精确的侦测及算法，可侦测低到几ppm浓度。

7. 报警浓度/时间：按en50291欧洲或美国标准设计,co气体(50ppm---60~90分钟;100ppm---10~40分

钟;300ppm---小于3分钟)。

8. 静态指示：红色led每30秒闪烁一次。

9. 低电压报警功能：低电压告警及时提醒你更换电池,每30秒发出一“唧”声,lcd显示(lb)。

10. 报 警：3m处高分贝报警声 (>85db)，频率约3khz，红色led快速闪烁。

11. 认证情况：符合国标cj3057和ce认证

12. 使用环境：温度：4 ~ 38 ，相对湿度：20% ~ 95%，无凝水

13. 尺 寸：直径(100mm*38mm)。

探测方式：

一氧化碳气体从报警器周边的空隙进入机器内部，经过检测后输出一氧化碳浓度值

装好电池后，会听到嘀的一声响，红色灯闪烁一下。

报警时，红色指示灯快速闪烁，并发出报警声，

待机时，绿色指示灯30秒闪烁一次

报警浓度当达到以下条件时会发出警报

50ppm/60-90分钟

100ppm/10-40分钟

300ppm/三分钟

北京中创汇安科贸有限公司多年来一直致力于工业气体检测、人体防护及消防安全环保设备的研发、生产、销

售及技术支持，主要产品有可燃气体检测仪、有毒有害气体报警器、空气呼吸器等，所有产品均通过国家消防

电子产品质量监督检验中心检验，并获得国家消防产品认证委员会颁发的型式认可证书及质量技术监督局颁发

的制造计量器具许可证。北京中创汇安竭诚为您服务 热线：13366824455 腾讯：2012305948