

# 北京居民小区天然气报警器

产品名称	北京居民小区天然气报警器
公司名称	北京中创汇安科贸有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:中创汇安 型号:CA386D
公司地址	北京中创汇安科贸有限公司
联系电话	010-57133433 13366824455

## 产品详情

北京居民小区天然气报警器

特点：

- \*：感应气体：人工煤气（氢气）、天然气、液化石油气；
- \*：报警输出：声光报警、电磁阀信号、联网信号输出；
- \*：采用优质传感器稳定可靠，寿命长，抗油烟性能极佳；
- \*：注塑材料：abs工程材料，表面抗静电处理。

北京居民小区天然气报警器

燃气紧急切断电磁阀

技术指标：

产品介绍：燃气报警器是用于监测空气中燃气的含量，其内置的传感器不断探取空气中样本，当燃气测浓度达

到或高于预定水平时，仪器将会发出尖锐声响及红色灯发亮，是集当今高、精、尖技术为一体的家用型

安防产品。

燃气报警器型号ca-386d-d

报警浓度：氢气125~750\*10<sup>3</sup> 天然气：1~25%lel

液化石油气：1~25%lel

电源：ac220v交流

监视功率： 4w

使用环境：-10~50 相对湿度30%~95%

响应时间： 20秒

开阀方式：手动复位

尺寸：130\*80\*50mm

安装方法：

1.首先确定所检测可燃气体的类型。然后将可燃气体的底板固定在距气源半径1.5米以内的合适位置，安装时

请根据所检测气体在空中所存在的位置决定。（注：天然气比空气轻，漂浮在高处；液化石油气比空气中，沉

积在地处。）

2.将仪器挂在已安装好的固定地板上，通电后绿色工作灯闪烁，约

120秒后绿色工作灯长亮，进入正常的工作状态，

3.安装仪器时应注意：

不要正对炉灶的油烟、蒸汽，尽量避免油烟、蒸汽污染：

不要安装在通风良好处，不要被窗帘橱柜屏蔽隔断。

北京居民小区天然气报警器日常测试：

1.本机具备自动检测功能，但为保证使用安全，用户应该保证每3个月

对系统进行测试一次，在离仪器感应窗口1cm的正上方，用打火机以

不点火方式，喷射感应器约2-5秒，系统应作出报警处理，如没有发生

报警现象，请重复以上步骤三次，若依然没有发生报警现象，请立即通

知当地代理商直接与本公司联系，以便进行检测和维修。

北京居民小区天然气报警器

2.功能键的使用（仅限a、b、d、类）：正常状态下，每次按【功能】键系统进行自检测试，红灯亮蜂鸣器响

3.本仪器出场后不需要调零和校准，其感应器在使用寿命内，产品的漂移很少。

北京中创汇安科贸有限公司是一家集研发、生产、销售燃气报警器、一氧化碳报警器、液氨漏气报警器于一体

的安防生产制造企业,拥有多条具备国际先进水平的生产线，精良检测设备以及优秀的员工，完善的售后服务队

伍，为众多的城市安防、小区、工厂、公司、学校、家庭、别墅、仓库、资源、石油、化工、燃气输配等领域

提供了优质的产品。北京中创汇安科贸有限公司多年来一直致力于工业气体检测、人体防护及消防安全环保设备的研发、生产、销

售及技术支持，主要产品有可燃气体检测仪、有毒有害气体报警器、空气呼吸器等，所有产品均通过国家消防

电子产品质量监督检验中心检验，并获得国家消防产品认证委员会颁发的型式认可证书及质量技术监督局颁发

的制造计量器具许可证。北京中创汇安竭诚为您服务 热线：13366824455 腾讯：2012305948