气相色谱仪GC-2010A

产品名称	气相色谱仪GC-2010A
公司名称	滕州市鸿翔分析仪器有限公司
价格	18800.00/台
规格参数	
公司地址	山东省滕州市经济开发区益康大道768号
联系电话	86 0632 5988131 15665281296

产品详情

产品简介：

gc-2010a型气相色谱仪是一种性价比较高的分析仪器，仪器采用微机控制，键盘式操作，液晶屏幕中文菜单显示。具有电子线路集成度高，可靠性好，操作简单，记忆设定参数，无需每次重新设置，适应长时间的运行工作。大柱箱、大风扇配合自动后开门降温系统提高了柱箱的降温速度，真正实现了室温+5℃的运行。仪器可灵活使用毛细管柱、玻璃柱、不锈钢柱。可进行恒温和程序升温操作。

主要性能特点1、采用大屏幕液晶中文显示。操作方便易学.2、具有自诊断，超温断电保护，文件存储，调用，五阶程序升温等功能，具备单柱自动补偿功能；可保证程序升温分析时基线的稳定性；3、仪器配有双填充柱、毛细柱三个进样口，独立三气路；4、具有六路独立控温区域，智能化后开门系统，降温速度非常快；各气化室、检测器及放大器均采用模块化设计，安装更换非常方便；5、配有单独完整的毛细管分析系统，独立的毛细管分流进样器（包括隔膜清扫、分流及尾吹调节）。可选配毛细管分流/不分流进样器；6、仪器配备有氢火焰检测器、热导检测器、火焰光度检测器、电子捕获检测器、氮磷检测器五种检测器，可同时安装三个检测器，用户可根据自身分析要求自行选配，也可增加六通阀进样，转化炉装置等；并能实现检测器的串联和并联工作。

主要技术指标温控指标控温区域：色谱柱箱、进样器、检测器控温范围：室温上5℃～450℃（增量1℃）控温精度：优于±0.1℃程序升温：五阶速率0.1℃～40℃/min（增量0.1℃）