

# PE100级聚乙烯燃气管河北

产品名称	PE100级聚乙烯燃气管河北
公司名称	承德龙志达智能仪器仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙志达 型号:SDR11-180 公称外径:180
公司地址	河北省承德市高新技术产业开发区电子工业园区 龙志达路3号
联系电话	17632100210

## 产品详情

pe100级聚乙烯燃气管河北厂家直销

sdr11系列适宜于输送天然气、人工煤气、液化石油气（气态）；

黄管、黑管黄条。执行gb15558.1-2003《燃气用埋地聚乙烯（hdpe）管道系统第一部分：管材》。

高密度聚乙烯（hdpe）：是一种白色粉末或颗粒状产品，无毒、无味，密度在0.940-0.976g/cm<sup>3</sup>范围内；结晶度为80%-90%，软化点为125-135度，使用温度可达100度；高密度聚乙烯（hdpe）的硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯（ldpe）；耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性均较好，但高密度聚乙烯（hdpe）与低密度聚乙烯（ldpe）相比略差些；化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀。

hdpe管道可以安全使用50年以上；

管网系统损失不超过10%；

除少数强氧化剂外，能耐多种化学介质的侵蚀，无化学腐蚀；

hdpe管可弯曲、盘卷。断裂伸长率超过350%，对管基不均匀沉降的适应性强；

hdpe管加工不添加重金属盐稳定剂，材料无毒，无结垢层，不滋生细菌，可保持输送介质的纯度；

hdpe管韧性好，耐冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致管道破裂；

有良好的快速裂纹传递抵抗能力，高应力抗裂开能力和低刮痕敏感度；

hdpe管热熔或电熔接口的强度高于管材本体，接口不会由于土壤移动或载荷的作用而断开；

管道质轻，焊接简单，施工方便，维修简单，工程综合造价低。

您有购买或者代理意向可以登录<http://www.cdlong.com>龙志达官网，或者直接电话咨询邱经理：15343144268或网络销售部办公室：0314-2070905