

BYS , BAY51-Q , 防爆防腐全塑荧光灯

产品名称	BYS , BAY51-Q , 防爆防腐全塑荧光灯
公司名称	乐清市天网防爆电器有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:BYS , BAY51-Q , 防爆防腐全塑荧光灯 型号: BY5 , BAY51-Q , 防爆防腐全塑荧光灯
公司地址	浙江省乐清市柳市
联系电话	086-057761678530 15058997701

产品详情

一、适用范围

bys防爆防腐全塑荧光灯适用于1区、2区危险场所；

bys防爆防腐全塑荧光灯适用于iia、iib、iic类，温度组别为t1~t6的爆炸性气体环境；

bys防爆防腐全塑荧光灯广泛应用于石油、化工厂房、仓库、加油站、油井平台等危险性环境场所照明之用。

二、型号含义

三、产品特点

外壳采用smc模压成型，强度高，能承受强冲击，并具有防强腐蚀性；

灯罩采用聚碳酸酯注射成形，具有高透光率和防紫外线老化功能；

灯罩采用密封式结构，具有较强的防水、防尘、防腐蚀等优良性能；

内装镇流器，具有短路和开路保护功能，针对灯管的老化效应和漏气现象配设预防电路，使灯具能正常关，当产品打开时自动切断电源。内装元件均为防爆元件；

灯管为单极快速瞬时启动灯管，灯具具有高效节能 $\cos \phi = 0.85$ ，宽电压输入，在电压170v~250v范围内均保持恒功率输出，不影响输出光效；

钢管或电缆均可布线；

可根据用户要求配装应急装置，当外界断电时，灯具自动切换到应急照明状态；

符合gb3836.1-2000、gb3836.2-2000、iec60079标准要求。

四、主要技术参数

防爆标志	防护等级	额定功率 (w)	额定电压(v)	进线口螺纹(g)
exed ii ct6	ip65	20w (1 × 18)	ac220v/50hz	3/4
		40w (1 × 36)		
		40w (2 × 18)		

		80w (2 × 36)	
--	--	----------------	--

带应急功能参数

应急功率 (w)	应急起动时间 (s)	额定电压 (v)		应急照明时间
20w (1 × 18)	0.3	正常电压	应急电压	90
40w (1 × 36)		ac 220v	dc 6v	

五、外形及安装举例

型号规格	a	b	c
bys-2 × 20	730	115	196
bys-2 × 40	1372	115	196

--	--	--	--

序号	名称	备注	序号	名称
1	灯具		2	管夹g 1 1/4 ”
3	防爆挠性连接管	用户自备	4	弯杆g 1 1/4 ”
5	防爆活接头		6	u型管夹
7	立柱	用户自备	8	防爆活接头g 1 1/2 ”
9	防爆接线盒	用户自备	10	立柱g 1 1/2 ”
11	固定板	用户自备	12	安装架
13	连接螺钉		14	钢管
15	吸盘		16	链条
17	吊环螺钉		18	安装架

六、订货须知

用户定货时须严格按照型号含义定货；

bys系列防爆防腐荧光灯出厂时已配荧光灯管，用户无需另配；

如有特殊要求，请另行注明。